



CLINIMARKET S.A.S.

Soluciones para el cuidado de la salud

Catálogo 2021



Catálogo 2021

Busca el tipo de mueble que necesitas y dale click

Los botones sólo funcionan en PC (Adobe Acrobat Reader)

Guía



CLINIMARKET S.A.S.

Soluciones para el cuidado de la salud



(1) 6149511
311 5079340
311 5345074



ventas@clinimarket.com
ventas2@clinimarket.com
gerencia@clinimarket.com



Cra. 47 #134 - 07 Oficina 201
Bogotá - Colombia

ATRIL PORTASUERO



Código M-001

Fabricado en tubo redondo de 7/8 C. 18 en acero cold rolled pintado y tubo redondo 5/8 C.18 en acero inoxidable ref. 304.

Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 de acero inoxidable ref. 304.

Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura entre 1.10 m a 2.10 m según la necesidad.

Base de 4 patas en tubería redonda de 7/8 C.18 en acero cold rolled pintado, con 4 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en pintura electroestática y acero inoxidable ref. 304.

ATRIL PORTASUERO INOX



Código M-002

Fabricado en tubo redondo de 7/8 y 5/8 C. 18 en acero inoxidable ref. 304.

Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 de acero inoxidable ref. 304.

Con perilla plástica de 1/4 para ajustar la altura entre 1.10 m a 2.10 m según la necesidad.

Base de 4 patas en tubería redonda de 7/8 C.18 en acero inoxidable ref. 304, con 4 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

ATRIL PORTASUERO BASE CINCO



Código M-003

Fabricado en tubo redondo de 7/8 C.18 en acero cold rolled pintado y tubo redondo 5/8 C.18 en acero inoxidable ref. 304.

Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 de acero inoxidable ref. 304.

Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura entre 1.10 m a 2.10 m según la necesidad.

Base de 5 patas en tubería cuadrada de 1" C.18 de acero cold rolled pintado, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en pintura electroestática y acero inoxidable ref. 304.

ATRIL PORTASUERO KROM BASE CINCO



Código M-003-KROM

Fabricado en tubo redondo de 7/8 C.18 en acero cold rolled cromado y tubo redondo 5/8 C.18 en acero inoxidable ref. 304.

Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 de acero inoxidable ref.304.

Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura entre 1.10 m a 2.10 m según la necesidad.

Base de 5 patas en tubería cuadrada de 1" C.18 de acero cold rolled cromado, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en acero cold rolled cromado y acero inoxidable ref. 304.

ATRIL PORTASUERO INOX BASE CINCO



Código M-004

Fabricado en tubo redondo de 7/8 C.18 y tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable ref. 304.

Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 de acero inoxidable ref. 304.

Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura de 1.10 m a 2.10 m según la necesidad.

Base en tubería cuadrada de 1" C.18 en acero inoxidable ref. 304, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

ATRIL PORTASUERO BASE ALUMINIO



Código M-005

Fabricado en tubo redondo de 7/8 C.18 en acero cold rolled cromado y tubo redondo 5/8 C.18 en acero inoxidable ref. 304.

Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 de acero inoxidable ref. 304.

Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura de 1.10 m a 2.10 m según la necesidad.

Base de 3 patas fundidas en aluminio, con 3 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en aluminio, acero cold rolled cromado y acero inoxidable ref. 304.

ATRIL PORTASUERO ABS



Código M-006

Fabricado en tubo redondo de 1" C.18 y tubo redondo 3/4 C.18, todo en acero inoxidable ref. 304.

Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 de acero inoxidable ref. 304.

Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura de 1.10 m a 2.10 m según la necesidad.

Base de 5 patas plásticas en ABS, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en plástico ABS y acero Inoxidable ref. 304.

ATRIL PORTASUERO INOX



Código M-007

Fabricado en tubo redondo de 7/8 en acero inoxidable ref. 304 y tubo redondo 5/8 C.18 en acero inoxidable ref. 304.

Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 de acero inoxidable ref. 304.

Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura de 1.10 m a 2.10 m según la necesidad.

Base de 3 patas en tubería cuadrada de 1" C. 18 de acero inoxidable ref. 304, con 3 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en acero Inoxidable ref. 304.

ATRIL RESONANCIA MAGNÉTICA



Código M-008

Fabricado en tubo redondo de 1" en aluminio y tubo redondo 3/4 en aluminio.

Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 de aluminio.

Con racor en aluminio para ajustar altura de 1.10 m a 2.10 m según la necesidad.

Base de 5 patas en aluminio, con cinco ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en aluminio.

ATRIL BOMBA DE INFUSIÓN



Código M-009

Fabricado en tubo redondo de 1" C.18 en acero cold rolled pintado y tubo redondo 5/8 C.18, en acero cold rolled cromado.

4 ganchos para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 en acero cold rolled cromado.

Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura de 1.85 m a 2.05 m según la necesidad.

Bandeja para bomba de infusión de 0.19 m x 0.29 m en acero inoxidable.

Base de 5 patas en tubería redonda de 1 1/4" C.18 y platina de 1/4, en acero cold rolled pintado, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en pintura electroestática, acero cold rolled cromado y acero inoxidable ref. 304.

ATRIL BOMBA DE INFUSIÓN KROM



Código M-010

Fabricado en tubo redondo de 1" C.18 y tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero cold rolled cromado.

4 ganchos para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 en acero cold rolled cromado.

Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura de 1.85 m a 2.05 m según la necesidad.

Bandeja para bomba de infusión de 0.19 m x 0.29 m en acero inoxidable.

Base de 5 patas en tubería redonda de 1 1/4" C.18 y platina de 1/4 en acero cold rolled cromado, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en acero cold rolled cromado y acero inoxidable ref. 304.

ATRIL BOMBA DE INFUSIÓN INOX.



Código M-011

Fabricado en tubo redondo de 1" C.18 y tubo redondo de 3/4 C.18, todo en acero inoxidable ref. 304.

4 ganchos para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 en acero inoxidable ref. 304.

Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura de 1.85 m a 2.05 m según la necesidad.

Bandeja para bomba de infusión de 0.19 m x 0.29 m en acero inoxidable.

Base de 5 patas, con platina de 3/16 y tubería rectangular 2 X 1 C.18, todo en acero inoxidable ref. 304, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

ATRIL BOMBA DE INFUSIÓN ABS



Código M-012

Fabricado en tubo redondo de 1" C.18 y tubo redondo de 3/4 C.18, todo en acero inoxidable ref. 304.

4 ganchos para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 en acero inoxidable ref. 304.

Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura de 1.85 m a 2.05 m según la necesidad.

Bandeja para bomba de infusión de 0.19 m x 0.29 m en acero inoxidable.

Base de 5 patas plásticas en ABS, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

ATRIL DE PARED INOX



Código M-013

Fabricado en tubo redondo de 1 1/4" C.18 en acero inoxidable con agarre para bomba de infusión.

Con tubo redondo 3/4 C.18 en acero inoxidable.

Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda de 1/4.

Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura hasta 20 cm según la necesidad.

Soportes en tubería redonda de 1" C.18 con platina de 3/16, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Altura 0.85 m – Ancho 0.18 m.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

BARRAS PARALELAS PARA REHABILITACIÓN



Código M-014

Fabricado en tubo redondo de 1" 1/2 C.18 en acero cold rolled con tapones de caucho en los extremos de cada barra.

Tubo superior telescópico de 1" 1/4 agua negra en cold rolled.

Tubo inferior redondo de 1" 1/2 C.18 con base en platina de 1/2, todo en acero cold rolled.

4 perillas plásticas de 1/4 para ajustar altura entre 0.70 m a 1.00 m según necesidad del paciente.

Dimensiones: Largo 3.00 m – Ancho 0.70 m.

Terminado en pintura electrostática.

ESCALERA Y RAMPA PARA REHABILITACIÓN



Código M-014-R

Fabricado en tubo redondo de 1" 1/4 C.18 en acero cold rolled con refuerzos en tubo cuadrado de 1".

Escaleras fabricadas en tubo cuadrado de 1" C.18, pasos en madera cubiertos en caucho antideslizante.

Rampa fabricada en tubo cuadrado de 1" C.18, con madera cubierta en caucho antideslizante.

Dimensiones Rampa: Largo 1.80 m – Ancho 0.60 m – Alto 0.45 m

Dimensiones Escalera: Largo 0.80 m – Ancho 0.60 m. – Alto 0.45 m

Terminado en pintura electrostática.

BIOMBO DE UN CUERPO



Código M-015

Fabricado en tubería redonda de 7/8" C.18 en cold rolled.

Con tela impermeable, lavable y anti fluido.

Dimensiones: Largo 0.68 m - Alto 1.60 m.

4 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en pintura electrostática.

BIOMBO DE UN CUERPO



Código M-015-INOX

Fabricado en tubería redonda de 7/8" C.18 en acero inoxidable ref. 304.

Con tela impermeable, lavable y anti fluido.

Dimensiones: Largo 0.68 m - Alto 1.60 m.

4 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

BIOMBO DE UN CUERPO CON ACRÍLICO



Código M-016

Fabricado en tubería redonda de 7/8" C.18 en cold rolled.

Con acrílico lavable de 3 mm color blanco opal.

Dimensiones: Largo 0.68 m - Alto 1.60 m.

4 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en pintura electrostática.

BIOMBO DE UN CUERPO CON ACRÍLICO



Código M-016-INOX

Fabricado en tubería redonda de 7/8" C.18 en acero inoxidable ref. 304.

Con acrílico lavable de 3 mm color blanco opal.

Dimensiones: Largo 0.68 m - Alto 1.60 m.

4 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

BIOMBO DE DOS CUERPOS



Código M-017

Fabricado en tubería redonda de 7/8" C.18 en cold rolled.

Con tela impermeable, lavable y anti fluido.

Dimensiones: Largo 1.30 m - Alto 1.60 m.

5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en pintura electrostática.

BIOMBO DE DOS CUERPOS



Código M-017-INOX

Fabricado en tubería redonda de 7/8" C.18 en acero inoxidable ref. 304.

Con tela impermeable, lavable y anti fluido.

Dimensiones: Largo 1.30 m - Alto 1.60 m.

5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

BIOMBO DE DOS CUERPOS CON ACRÍLICO



Código M-018

Fabricado en tubería redonda de 7/8" C.18 en cold rolled.

Con acrílico lavable de 3 mm, color blanco opal.

Dimensiones: Largo 1.30 m - Alto 1.60 m.

5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en pintura electrostática.

BIOMBO DE DOS CUERPOS CON ACRÍLICO



Código M-018-INOX

Fabricado en tubería redonda de 7/8" C.18 en acero inoxidable ref. 304.

Con acrílico lavable de 3 mm, color blanco opal.

Dimensiones: Largo 1.30 m - Alto 1.60 m.

5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

BIOMBO DE TRES CUERPOS



Código M-019

Fabricado en tubería redonda de 7/8" C.18 en cold rolled.

Con tela impermeable, lavable y anti fluido.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Alto 1.60 m.

6 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en pintura electrostática.

BIOMBO DE TRES CUERPOS



Código M-019-INOX

Fabricado en tubería redonda de 7/8" C.18 en acero inoxidable ref. 304.

Con tela impermeable, lavable y anti fluido.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Alto 1.60 m.

6 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

BIOMBO DE TRES CUERPOS CON ACRÍLICO



Código M-020

Fabricado en tubería redonda de 7/8" C.18 en cold rolled.

Con acrílico lavable de 3 mm, color blanco opal.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Alto 1.60 m.

6 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en pintura electrostática.

BIOMBO DE TRES CUERPOS CON ACRÍLICO



Código M-020-INOX

Fabricado en tubería redonda de 7/8" C.18 en acero inoxidable ref. 304.

Con acrílico lavable de 3 mm, color blanco opal.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Alto 1.60 m.

6 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS



Código M-021

Fabricado en lámina cold rolled C.22 con dos entrepaños y cavidad para dotación.

Puerta de vidrio enmarcada y con cerradura llave.

Dimensiones: Alto 0.39 m - Largo 0.27 m - Ancho 0.12 m.

Terminado en pintura electrostática.

BUTACO GIRATORIO FIJO



Código M-022

Fabricado en tubería redonda de 1" C.18 en cold rolled.

Asiento tapizado en cordobán negro y espuma de 8 cm.

Dimensiones: Diámetro 0.30 m y altura graduable de 0.45 m a 0.60 m según necesidad.

3 tapones plásticos externos de 1" para mejor adherencia al suelo.

Terminado en pintura electrostática.

BUTACO GIRATORIO FIJO



M-022-INOX

Fabricado en tubería redonda de 1" C.18 en acero inoxidable ref. 304.

Asiento tapizado en cordobán negro y espuma de 8 cm.

Dimensiones: Diámetro 0.30 m y altura graduable de 0.45 m a 0.60 m según necesidad.

3 tapones plásticos externos de 1" para mejor adherencia al suelo.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

BUTACO GIRATORIO RODANTE



Código M-023

Fabricado en tubería redonda de 1" C.18 en cold rolled.

Asiento tapizado en cordobán negro y espuma de 8 cm.

Dimensiones: Diámetro 0.30 m y altura graduable de 0.45 m a 0.60 m según necesidad.

3 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en pintura electrostática.

BUTACO GIRATORIO RODANTE



M-023-INOX

Fabricado en tubería redonda de 1" C.18 en acero inoxidable ref. 304.

Asiento tapizado en cordobán negro y espuma de 8 cm.

Dimensiones: Diámetro 0.30 m y altura graduable de 0.45 m a 0.60 m según necesidad.

3 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

BUTACO GIRATORIO CROMADO



Código M-024

Fabricado en tubería redonda de 1" C.18 en cold rolled.

Asiento tapizado en cordobán negro y espuma de 8 cm.

Dimensiones: Diámetro 0.30 m y altura graduable de 0.45 m a 0.60 m según necesidad.

3 tapones plásticos externos de 1" para mejor adherencia al suelo.

Terminado en cromo.

BUTACO GIRATORIO CROMADO RODANTE



Código M-025

Fabricados en tubería redonda de 1" C.18 en cold rolled.

Asiento tapizado en cordobán negro y espuma de 8 cm.

Dimensiones: Diámetro 0.30 m y altura graduable de 0.45 m a 0.60 m según necesidad.

3 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en cromo.

BUTACO ODONTOLÓGICO



Código M-026

Fabricado en tubería redonda de 2" C.18 en cold rolled.

Asiento y espaldar tapizado en cordobán negro y espuma de 5 cm.

Dimensiones: Altura graduable de 0.45 m a 0.60 m según necesidad.

Base plástica inyectada en ABS de 5 patas, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

BUTACO ODONTOLÓGICO INOX



Código M-026-INOX

Fabricado en tubería redonda de 2" C.18 en acero inoxidable ref. 304.

Asiento y espaldar tapizado en cordobán negro y espuma de 5 cm.

Dimensiones: Altura graduable de 0.45 m a 0.60 m según necesidad.

Base plástica inyectada en ABS de 5 patas, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

BUTACO ODONTOLÓGICO CROMADO



Código M-027

Fabricado en tubería redonda de 2" C.18 en cold rolled.

Asiento y espaldar tapizado en cordobán negro y espuma de 5 cm.

Dimensiones: Altura graduable de 0.45 m a 0.60 m según necesidad.

Base plástica inyectada en ABS de 5 patas, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en cromo.

CAMA CUNA FIJA



Código M-028

Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 en acero cold rolled.

Cabecero y piecero en barros de tubo redondo 5/8" C.18 con marco en tubo redondo 1" 1/4 C.18, todo en acero cold rolled.

Tendido en lámina C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled.

2 barandas tipo corral de funcionamiento telescópico con seguro, fabricada en tubo cuadrado 3/4" C.18 con varilla redonda de 1/4, todo en acero cold rolled.

Atril de doble gancho de sostenimiento en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura hasta el tendido 0.70 m.

4 tapones externos de 1" 1/4 para mejor adherencia al suelo.

Capacidad de carga: De 150 kg a 200 kg.

Terminado en pintura electrostática.

CAMA CUNA FIJA De Lujo



Código M-029

Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 en acero cold rolled.

Cabecero y piecero en melamínico de 15 mm, con marco en tubo redondo de 1" 1/4 C.18, en acero cold rolled

Tendido en lámina cold rolled C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled.

2 barandas tipo corral de funcionamiento telescópico con seguro, fabricada en tubo cuadrado 3/4" C.18 con varilla redonda de 1/4, todo en acero cold rolled.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura hasta el tendido 0.70 m.

4 tapones externos de 1" 1/4 para mejor adherencia al suelo.

Capacidad de carga: De 150kg a 200kg.

Terminado en pintura electrostática.

CAMA CUNA CLASIC



Código M-030

Fabricada en tubo redondo de 1" 1/4 C.18 en acero cold rolled.

Cabecero y piecero en barros de tubo redondo 5/8" C.18 con marco en tubo redondo 1" 1/4 C.18, todo en acero cold rolled.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina cold rolled C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16 en cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado y flexión rodillas; los movimientos se accionan por medio de manivela.

2 barandas tipo corral de funcionamiento telescópico con seguro, fabricada en tubo cuadrado 3/4" C.18 con varilla redonda de 1/4, todo en acero cold rolled.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura hasta el tendido 0.70 m.

4 ruedas de 3" antideslizantes con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática.

CAMA CUNA CLASIC De Lujo



Código M-031

Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en melamínico de 15 mm con marco en tubo redondo de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina cold rolled C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16 en cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado y flexión rodillas; los movimientos se accionan por medio de manivela.

2 barandas tipo corral de funcionamiento telescópico con seguro, fabricada en tubo cuadrado 3/4" C.18 con varilla redonda de 1/4, todo en acero cold rolled.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura hasta el tendido 0.70 m.

4 ruedas de 3" antideslizantes con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática.

CAMA CUNA CLASIC Acrílico



Código M-032

Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en acrílico transparente de 5 mm con marco en tubo redondo de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina cold rolled C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16 en cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado y flexión rodillas; los movimientos se accionan por medio de manivela.

2 barandas tipo corral de funcionamiento telescópico con seguro, fabricada en tubo cuadrado 3/4" C.18 con varilla redonda de 1/4, todo en acero cold rolled.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura hasta el tendido 0.70 m.

4 ruedas de 3" antideslizantes con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA CUNA CLASIC Acrílico Full



Código M-033

Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en acrílico transparente de 5 mm con marco en tubo redondo de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado y flexión rodillas; los movimientos se accionan por medio de manivela.

2 barandas de funcionamiento telescópico con seguro, en acrílico transparente de 5 mm.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 70 cm - Altura hasta el tendido 0.70 m.

4 ruedas de 3" antideslizantes con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA CUNA PRO De Lujo



Código M-034

Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en melamínico de 15 mm con marco en tubo redondo de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas y cambio de altura; los movimientos se accionan por medio de manivela.

2 barandas tipo corral de funcionamiento telescópico con seguro, fabricada en tubo cuadrado 3/4" C.18 con varilla redonda de 1/4, todo en acero cold rolled.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m – Altura Min. 0.50 m - Máx. 0.80 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA CUNA PRO Acrílico



Código M-035

Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en acrílico transparente de 5 mm con marco en tubo redondo de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas y cambio de altura; los movimientos se accionan por medio de manivela.

2 barandas tipo corral de funcionamiento telescópico con seguro, fabricada en tubo cuadrado 3/4" C.18 con varilla redonda de 1/4, todo en acero cold rolled.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m – Altura Min. 0.50 m - Máx. 0.80 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA CUNA PRO Acrílico Full



Código M-036

Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en acrílico transparente de 5 mm con marco en tubo redondo de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas y cambio de altura; los movimientos se accionan por medio de manivela.

2 barandas de funcionamiento telescópico en acrílico transparente de 5 mm.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura Min. 0.50 m - Máx. 0.80 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA CUNA CLASIC ELÉCTRICA De Lujo



Código M-037

Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en melamínico de 15 mm con marco en tubo redondo de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas y auto-contorno; los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 2 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

2 barandas tipo corral de funcionamiento telescópico con seguro, fabricada en tubo cuadrado 3/4" C.18 con varilla redonda de 1/4, todo en acero cold rolled.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura hasta el tendido 0.70 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA CUNA CLASIC ELÉCTRICA Acrílico



Código M-038

Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en acrílico transparente de 5 mm con marco en tubo redondo de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16 todo en acero cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas y auto-contorno; los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 2 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

2 barandas tipo corral de funcionamiento telescópico con seguro, fabricada en tubo cuadrado 3/4" C.18 con varilla redonda de 1/4, todo en acero cold rolled.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura hasta el tendido 0.70 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA CUNA CLASIC ELÉCTRICA Acrílico Full



Código M-039

Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en acrílico transparente de 5mm con marco en tubo redondo de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas y auto-contorno; los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 2 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

2 barandas de funcionamiento telescópico en acrílico transparente de 5 mm.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura hasta el tendido 0.70 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA CUNA PRO ELÉCTRICA De Lujo



Código M-040

Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en melamínico de 15 mm con marco en tubo redondo de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, auto-contorno y cambio de altura; los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 3 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

2 barandas tipo corral de funcionamiento telescópico con seguro, fabricada en tubo cuadrado 3/4" C.18 con varilla redonda de 1/4, todo en acero cold rolled.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura Min. 0.50 m - Máx. 0.80 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA CUNA PRO ELÉCTRICA Acrílico



Código M-041

Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en acrílico transparente de 5 mm con marco en tubo redondo de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, auto-contorno y cambio de altura; los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 3 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

2 barandas tipo corral de funcionamiento telescópico con seguro, fabricada en tubo cuadrado 3/4" C.18 con varilla redonda de 1/4, todo en acero cold rolled.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura Min. 0.50 m - Máx. 0.80 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA CUNA PRO ELÉCTRICA Acrílico Full



Código M-042

Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en acrílico transparente de 5 mm con marco en tubo redondo de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, auto-contorno y cambio de altura; los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 3 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

2 barandas de sistema telescópico en acrílico transparente de 5 mm.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura Min. 0.50 m - Máx. 0.80 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA CUNA TOP ELÉCTRICA Acrílico Full



Código M-042 TOP

Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en acrílico transparente de 5 mm.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, auto-contorno, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso; los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 4 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

2 barandas laterales de sistemas telescópico en acrílico transparente de 5 mm.

Atril de 2 ganchos de sostenimiento en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura Min. 0.50 m - Máx. 0.80 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA CUNA UCI ELÉCTRICA Acrílico Full



Código M-042 UCI

Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en acrílico transparente de 5 mm.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, auto-contorno, cambio de altura, trendelemburg, trendelemburg inverso y posición automática de reanimación cardiopulmonar CPR; los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 4 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

UPS en caso de falla eléctrica.

2 barandas laterales de sistemas telescópico en acrílico transparente de 5 mm.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura Min. 0.50 m - Máx. 0.80 m.

4 ruedas de 6", con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA MECÁNICA FOWLER



Código M-043

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en barrotes de tubo redondo 5/8" C.18 y soporte en tubo redondo 1" 1/4 C.18, todo en acero cold rolled.

Tendido dividido en 2 secciones elaboradas en lámina C. 22 con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler y fowler; los movimientos se accionan por medio manual.

2 barandas escualizables en tubo redondo de 7/8" C.18.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones internas: Largo 1.93 m - Ancho 0.90 m - Alto 0.50 m.

4 ruedas de 3" antideslizantes con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA MECÁNICA BASIC



Código M-044

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en barrotes de tubo redondo 5/8" C.18 y soporte en tubo redondo 1" 1/4 C.18, todo en acero en cold rolled.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones, elaborados en lámina C. 22 con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18 todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado y flexión rodillas; los movimientos se accionan por medio de manivela.

2 barandas escualizables en tubo redondo de 7/8" C.18.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones internas: Largo 1.93 m - Ancho 0.90 m - Alto 0.50 m.

4 ruedas de 3" antideslizantes con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA MECÁNICA BASIC De Lujo



Código M-045

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en melamínico de 15 mm con soporte en tubo redondo de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones, elaborados en lámina C. 22 con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado y flexión rodillas; los movimientos se accionan por medio de manivela.

2 barandas escualizables en tubo redondo de 7/8" C.18.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones internas: Largo 1.93 m - Ancho 0.90 m - Alto 0.50 m.

4 ruedas de 3" antideslizantes con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA MECÁNICA CLASIC



Código M-046

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en barrotes de tubo redondo 5/8" C.18 y soporte en tubo redondo 1" 1/4 C.18, todo en acero en cold rolled.

Tendido troquelado, dividido en 4 secciones, 1 fija y 3 movibles, elaborados en lámina C. 22 con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18 todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado y flexión rodillas; los movimientos se accionan por medio de manivela.

2 barandas escualizables en tubo redondo de 7/8" C.18.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones internas: Largo 1.93 m - Ancho 0.90 m - Alto 0.50 m.

4 ruedas de 3" antideslizantes con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA MECÁNICA CLASIC De De Lujo



Código M-047

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en melamínico de 15 mm y soporte en tubo redondo de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.

Tendido troquelado, dividido en 4 secciones, 1 fija y tres movibles, elaborados en lámina C. 22 con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado y flexión rodillas; los movimientos se accionan por medio de manivela.

2 barandas escualizables en tubo redondo de 7/8" C.18.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones internas: Largo 1.93 m - Ancho 0.90 m - Alto 0.50 m.

4 ruedas de 3" antideslizantes con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA MECÁNICA CLASIC ABS



Código M-048

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en plástico ABS desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.

Tendido troquelado, dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 movibles, elaborados en lámina C. 22 con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado y flexión rodillas; los movimientos se accionan por medio de manivela.

2 barandas plegables en aluminio.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.93 m – Ancho 0.90 m - Alto 0.55 m.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA MECÁNICA CLASIC ABS Full



Código M-049

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en plástico ABS desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.

Tendido troquelado, dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 movibles, elaborados en lámina C. 22 con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado y flexión rodillas; los movimientos se accionan por medio de manivela.

2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.93 m - Ancho 0.90 m - Alto 0.55 m.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA MECÁNICA CLASIC ABS Full



Código M-049-T

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en plástico ABS desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.

Tendido troquelado, dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 móviles, elaborados en lámina C. 22 con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado y flexión rodillas; los movimientos se accionan por medio de manivela.

4 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.93 m - Ancho 0.90 m - Alto 0.55 m.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA MECÁNICA PRO ABS Full



Código M-050

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.

Tendido troquelado, dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 móviles, elaborados en lámina C. 22 con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas y cambio de altura; los movimientos se accionan por medio de manivela.

2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Soporte para bala de oxígeno.

Dimensiones internas: Largo 1.93 m – Ancho 0.90 m - Altura mín. 0.50 m - máx. 0.70 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA MECÁNICA PRO ABS Full



Código M-050-T

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.

Tendido troquelado, dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 móviles, elaborados en lámina C. 22 con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas y cambio de altura; los movimientos se accionan por medio de manivela.

4 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Soporte para bala de oxígeno.

Dimensiones internas: Largo 1.93 m – Ancho 0.90 m - Altura mín. 0.50 m - máx. 0.70 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA MECÁNICA TOP ABS Full



Código M-051

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.

Tendido troquelado, dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 móviles, elaborados en lámina C. 22 con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso; los movimientos se accionan por medio de manivela.

4 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Soporte para bala de oxígeno.

Dimensiones internas: Largo 1.93 m – Ancho 0.90 m - Altura mín. 0.50 m - máx. 0.70 m - TRL: 12°

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA ELÉCTRICA CLASIC



Código M-052

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.

Tendido elaborado en plástico ABS dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 movibles, con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas y auto-contorno; los movimientos se accionan por control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 2 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

2 barandas reclinables en aluminio.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.95 m - Ancho 0.90 m - Alto 0.55 m.

4 ruedas de 5" para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA ELÉCTRICA CLASIC Full



Código M-053

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.

Tendido elaborado en plástico ABS dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 movibles, con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas y auto-contorno; los movimientos se accionan por control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 2 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.95 m - Ancho 0.90 m - Alto 0.55 m.

4 ruedas de 5" todas con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA ELÉCTRICA CLASIC Full T



Código M-054

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.

Tendido elaborado en plástico ABS dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 móviles, con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas y auto-contorno; los movimientos se accionan por control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 2 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

4 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.95 m - Ancho 0.90 m - Alto 0.55 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA ELÉCTRICA PRO



Código M-055

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.

Tendido elaborado en plástico ABS dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 móviles, con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, auto-contorno y cambio de altura; los movimientos se accionan por control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 3 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Soporte para bala de oxígeno.

Dimensiones internas: Largo 1.95 m - Ancho 0.90 m - Altura min: 0.45 m - máx. 0.70 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA ELÉCTRICA PRO Full



Código M-056

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.

Tendido elaborado en plástico ABS dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 movibles, con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, auto-contorno y cambio de altura; los movimientos se accionan por control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 3 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

4 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Soporte para bala de oxígeno.

Dimensiones internas: Largo 1.95 m - Ancho 0.90 m - Altura min: 0.45 m - máx. 0.70 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA ELÉCTRICA TOP



Código M-057

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.

Tendido elaborado en plástico ABS dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 movibles, con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, auto-contorno, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso; los movimientos se accionan por control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 4 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

4 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Soporte para bala de oxígeno.

Dimensiones internas: Largo 1.95 m - Ancho 0.90 m - Altura min: 0.45 m - máx. 0.70 m – TRL: 12°

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA ELÉCTRICA Uci



Código M-058

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza.

Tendido elaborado en plástico ABS dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 móviles, con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, auto-contorno, cambio de altura, trendelemburg, trendelemburg inverso, hipertenso, silla cardiaca y posición automática de reanimación cardiopulmonar **CPR**; los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 4 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

UPS en casa de falla eléctrica.

4 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Soporte para bala de oxígeno.

Dimensiones internas: Largo 1.95 m - Ancho 0.90 m - Altura min: 0.45 m - máx. 0.70 m – TRL: 12°

4 ruedas de 6", con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento.

Sistema de quinta rueda direccional por medio de accionamiento de pedal.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA ELÉCTRICA UCI Full



Código M-058-Full

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza.

Tendido elaborado en plástico ABS dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 móviles, con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, auto-contorno, cambio de altura, trendelemburg, trendelemburg inverso, hipertenso, silla cardiaca y posición automática de reanimación cardiopulmonar **CPR**; los movimientos de mando se accionan por medio de membranas interpuestas en las barandas laterales para uso limitado del paciente, y uso total del personal asistencial.

Bloqueo central de funciones.

Sistema eléctrico de 4 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

UPS en casa de falla eléctrica.

4 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Soporte para bala de oxígeno.

Dimensiones internas: Largo 1.95 m - Ancho 0.90 m - Altura min: 0.45 m - máx. 0.70 m – TRL: 12°

4 ruedas de 6", con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento.

Sistema de quinta rueda direccional por medio de accionamiento de pedal.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA GINECO-OBSTÉTRICA



Código M-059

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Colchoneta en cordobán lavable y espuma de alta densidad de 8cm.

Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.

Tendido dividido en 3 secciones elaborados en polipropileno inoxidable y traslucido de alta resistencia, la tercera sección recorrido lineal alternativo, para facilitar el parto.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg invertido; los movimientos se accionan por control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 3 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

UPS en caso de falla eléctrica.

2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable, se puede ubicar en cualquiera de las cuatro esquinas de la cama.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Accesorios: Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

Dimensiones internas: Largo 1.93 m - Ancho 0.90 m - Altura min. 0.45 m - máx. 0.70 m. TRL: 12°

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMA GINECO-OBSTÉTRICA Full



Código M-059-Full

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Colchoneta en cordobán lavable y espuma de alta densidad de 8cm.

Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.

Tendido dividido en 3 secciones elaborados en polipropileno inoxidable y traslucido de alta resistencia, la tercera sección con recorrido lateralizado, para facilitar el parto.

Posiciones: Posición automática de reanimación cardiopulmonar CPR, horizontal, semifowler, fowler, sentado, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg invertido; los movimientos se accionan por control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 3 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

UPS en caso de falla eléctrica.

2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable, se puede ubicar en cualquiera de las cuatro esquinas de la cama.

Dos ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Accesorios: Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

Dimensiones internas: Largo 1.93 m - Ancho 0.90 m - Altura min. 0.45 m - máx. 0.70 m. TRL: 12°

4 ruedas de 6", con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento.

Sistema de quinta rueda direccional por medio de accionamiento de pedal.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA DESMONTABLE



Código M-060

Fabricada en tubo de acero cold rolled C18.

Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, forrada en cor-dobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido de una sección en lámina cold rolled C. 22, con borde en bocel de caucho que amortigua y protege la camilla.

Posiciones: Horizontal.

2 barandas escualizables en tubo redondo de 7/8" C.18.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.60 m - Altura 0.80 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA PARA RECUPERACIÓN



Código M-061

Fabricada en tubo de acero cold rolled C18.

Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, forrada en cor-dobán lavable de fácil limpieza, con 3 tres correas ajustables.

Tendido con cabecero de levante de sistema mecánico en lámina cold rolled C. 22, con borde en bocel de caucho que amortigua y protege la camilla.

Posiciones: Horizontal, semifowler y fowler.

2 barandas escualizables en tubo redondo de 7/8" C.18.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.60 m - Altura 0.80 m.

4 ruedas de 5" todas con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA PARA TRANSPORTE



Código **M-062**

Fabricada en tubo de acero cold rolled C18.

Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, forrada en cor-dobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido de una sección en lámina cold rolled C. 22, con borde en bocel de caucho que amortigua y protege la camilla.

Posiciones: Horizontal.

2 barandas escualizables en tubo redondo de 7/8" C.18.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.60 m - Altura 0.80 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA PARA RECUPERACIÓN FULL



Código **M-063**

Fabricada en acero cold rolled C18.

Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, forrada en cor-dobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido con cabecero de levante de sistema mecánico en lámina cold rolled C. 22, con borde en bocel de caucho que amortigua y protege la camilla.

Posiciones: Horizontal, semifowler y fowler.

2 barandas escualizables en tubo redondo de 7/8" C.18.

Soporte para bala de oxígeno.

Bandeja auxiliar en lámina cold rolled C.22

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.60 m - Altura 0.80 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA PARA RECUPERACIÓN MULTI



Código **M-064**

Fabricada en acero cold rolled C18.

Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, forrada en cor-
dobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido con doble cabecero de levante de sistema mecánico en lámina
cold rolled C. 22 y borde en bocel de caucho que amortigua y protege la
camilla.

Posiciones: Horizontal, doble semifowler y fowler.

2 barandas escualizables en tubo redondo de 7/8" C.18.

Soporte para bala de oxígeno.

Bandeja inferior auxiliar en lámina brillante ref. 430.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con
cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.60 m - Altura 0.80 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA MECÁNICA PRO



Código **M-065**

Fabricada en acero cold rolled C18.

Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, forrada en cor-
dobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido con cabecero de levante de sistema mecánico en lámina cold
rolled C. 22, con 4 ejes antichoques en cada esquina que amortiguan y
protegen la camilla.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler y cambio de altura que se
acciona por medio de manivela.

2 barandas plegables en aluminio.

Soporte para bala de oxígeno.

Bandeja inferior en lámina cold rolled C. 22.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con
cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.65 m - máx.
0.80 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA MECÁNICA PRO



Código M-065-FULL

Fabricada en acero cold rolled C18.

Colchoneta en espuma rosada de 8cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido con cabecero de levante de sistema neumático en lámina cold rolled C. 22, con borde en bocel de caucho que amortigua y protege la camilla.

Posiciones: Horizontal, semifowler y fowler se realizan por medio de pistón y el cambio de altura que se acciona por medio de manivela.

2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Soporte para bala de oxígeno.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.65 m - máx. 0.80 m.

4 ruedas de 6", con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento.

Sistema de quinta rueda direccional por medio de accionamiento de pedal.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA ELÉCTRICA PRO



Código M-065-E

Fabricada en acero cold rolled C18.

Colchoneta en espuma rosada de 8 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido con cabecero de levante de sistema neumático en lámina cold rolled C. 22 y borde en bocel de caucho que amortigua y protege la camilla.

Posiciones: Horizontal, semifowler y fowler se realizan por medio de pistón y el cambio de altura que se acciona por control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de motor de empuje máx. 6000N, silencioso y libre de mantenimiento, con módulo eléctrico protegido de fluidos y derrames.

2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Soporte para bala de oxígeno.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.65 m - máx. 0.85 m.

4 ruedas de 6", con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento.

Sistema de quinta rueda direccional por medio de accionamiento de pedal.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA ELÉCTRICA MULTI



Código **M-066**

Fabricada en acero cold rolled C18.

Colchoneta en espuma rosada de 8 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido con cabecero de levante de sistema neumático en lámina cold rolled C. 22 y 4 ejes anti choques en cada esquina que amortigua y protege la camilla.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso que se acciona por control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 2 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

2 barandas plegables en aluminio.

Soporte para bala de oxígeno.

Bandeja auxiliar en lámina cold rolled C. 22.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.65 m - máx. 0.85 m. TRL12°.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA ELÉCTRICA TOP



Código **M-067**

Fabricada en acero cold rolled calibre 18.

Colchoneta en espuma rosada de 8 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido dividido en cuatro secciones elaborados en polipropileno inoxidable y traslucido de alta resistencia, con borde en bocel de caucho que amortiguan y protegen la camilla.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, auto contorno, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso. Los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de cuatro motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

UPS en caso de falla eléctrica.

2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Soporte para bala de oxígeno.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.65 m - máx. 0.85 m. TRL: 12°

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA ELÉCTRICA TOP



Código M-067-FULL

Fabricada en acero cold rolled C18.

Colchoneta en espuma rosada de 8 cm de alta densidad, forrada en corbón lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido dividido en 4 secciones elaborados en polipropileno inoxidable y traslucido de alta resistencia, con borde en bocel de caucho que amortigua y protege la camilla.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, auto contorno, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso. Los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico. Posición automática de reanimación cardiopulmonar **CPR**.

Sistema eléctrico de cuatro motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

UPS en caso de falla eléctrica.

2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Soporte para bala de oxígeno.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura mín. 0.65 m - máx. 0.85 m. TRL: 12°.

4 ruedas de 6", con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento.

Sistema de quinta rueda direccional por medio de accionamiento de pedal.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA HIDRÁULICA TOP



Código M-068

Fabricada en acero cold rolled calibre 18.

Colchoneta en espuma rosada de 8 cm de alta densidad, forrada en corbón lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido dividido en 4 secciones elaborados en polipropileno inoxidable y traslucido de alta resistencia. Con sistema de accionamiento neumático para elevar cabecero y piecero y cuatro ejes anti choques en cada esquina que amortiguan y protegen la camilla.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso. Los movimientos se accionan por medio de pedales con sistema compacto hidráulico.

2 barandas plegables en aluminio.

Base plástica en ABS con soporte para bala de oxígeno.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.70 m - Altura mín. 0.50 m - máx. 0.75 m. TRL: 12°.

4 ruedas de 6", con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento.

Sistema de quinta rueda direccional por medio de accionamiento de pedal.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA NEUMÁTICA TRL



Código **M-069**

Fabricada en acero cold rolled C18.

Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, forrada en cor-dobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido con cabecero de levante de sistema neumático en lámina cold rolled C. 22, con borde en bocel de caucho que amortigua y protege la camilla.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, trendelemburg y trendelemburg inverso que se acciona por medio de sistema neumático.

2 barandas plegables en aluminio.

Soporte para bala de oxígeno.

Bandeja auxiliar en lámina cold rolled C. 22

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.60 m – Altura: 0.80 m – TRL: 12°.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA HIDRÁULICA MULTI



Código **M-070**

Fabricada en acero cold rolled calibre 18.

Colchoneta en espuma rosada de 8 cm de alta densidad, forrada en cor-dobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido dividido en 4 secciones elaborados en lámina de acero cold rolled C. 22, con sistema de accionamiento neumático para elevar cabecero y piecero, y borde en bocel de caucho que amortigua y protege la camilla.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso. Los movimientos se accionan por medio de pedales independientes ubicados en cada extremo de la camilla con sistema hidráulico.

Los movimientos se accionan de manera independiente, el sistema de esta camilla no es un sistema hidráulico compacto, es un sistema hidráulico independiente.

2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Soporte para bala de oxígeno.

Bandeja auxiliar en lámina cold rolled C. 22

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.60 m - máx. 0.75 m. TRL: 12°.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA HIDRÁULICA FULL MULTI



Código M-071

Fabricada en acero cold rolled calibre 18.

Colchoneta en espuma rosada de 8 cm de alta densidad, forrada en cor-dobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido dividido en 4 secciones elaborados en lámina de acero cold rolled C. 22, con sistema de accionamiento neumático para elevar cabecero y piecero, y bordes en bocel de caucho que amortigua y protege la camilla.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, cam-bio de altura, trendelemburg, trendelemburg inverso. Los movimientos se accionan por medio de pedales independientes ubicados en cada extremo de la camilla con sistema hidráulico.

Los movimientos se accionan de manera independiente, el sistema de esta camilla no es un sistema hidráulico compacto, es un sistema hidráulico independiente.

2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Soporte para bala de oxígeno.

Bandeja auxiliar en lámina cold rolled C. 22

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.60 m - máx. 0.75 m. TRL: 12°.

4 ruedas de 6", con sistema de bloqueo centralizado por medio de accio-namiento de pedal para asegurar después del desplazamiento.

Sistema de quinta rueda direccional por medio de accionamiento de pedal.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA GINECOLOGICA ELÉCTRICA



Código M-072

Fabricada en acero cold rolled calibre 18.

Colchoneta en espuma rosada de 8 cm de alta densidad, forrada en cor-dobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido dividido en 3 secciones elaborados en lámina de acero cold rolled C. 22.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, pies. Los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 2 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

UPS en caso de falla eléctrica.

2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Soporte para bala de oxígeno.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304. Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.85 m - Ancho 0.60 m - Altura: 0.80 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA GINECOLOGICA ELÉCTRICA



Código M-072-TOP

Fabricada en acero cold rolled calibre C.18.

Colchoneta en espuma rosada de 8 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con tres correas ajustables.

Tendido dividido en 3 secciones elaborados en lámina de acero cold rolled C. 22.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, pies, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso. Los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 4 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

UPS en caso de falla eléctrica.

2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Soporte para bala de oxígeno.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304. Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

Dimensiones: Largo 1.85 m - Ancho 0.60 m - Altura mín. 0.60 m - máx. 0.85 m. TRL: 12°.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA GINECOLOGICA ELÉCTRICA



Código M-072-TOP/full

Fabricada en acero cold rolled calibre 18.

Colchoneta en espuma rosada de 8 cm alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido dividido en 3 secciones elaborados en lámina de acero cold rolled C. 22.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, pies, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso. Los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 4 cuatro motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

UPS en caso de falla eléctrica.

2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Soporte para bala de oxígeno.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304. Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

Dimensiones: Largo 1.85 m - Ancho 0.60 m - Altura mín. 0.60 m - máx. 0.85 m. TRL: 12°.

4 ruedas de 6", con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento.

Sistema de quinta rueda direccional por medio de accionamiento de pedal.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA PARA AMBULANCIA



Código **M-073**

Fabricado en aluminio.

Estructura tubular en aluminio de dos niveles y tendido en platina de aluminio.

Todas las uniones fundidas en aluminio.

Espaldar reclinable por medio de sistema mecánico.

Barandas escualizables en aluminio.

Colchoneta en espuma rosada de alta densidad 10 cm, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza.

Correas ajustables de seguridad.

Anclaje para sujetar la camilla con la plataforma.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler.

Dimensiones: Largo 1.90 m, Ancho 0.55 m, Altura variable por carrocería.

4 ruedas de 5" para facilitar su desplazamiento.
Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

CAMILLA PARA RESONANCIA MAGNÉTICA



Código **M-074**

Fabricada en aluminio.

Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido fijo en lámina de aluminio, con bordes en bocel de caucho que amortiguan y protegen la camilla.

Posiciones: Horizontal.

2 barandas escualizables en tubo redondo de 7/8".

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en aluminio.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.60 m - Altura 0.80 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en aluminio.

CAMILLA PARA RESCATE



Código M-075

Fabricada en tubo redondo de 1" 1/4 C.18 cold rolled.

Con sistema de doblamiento en la mitad, para ahorrar espacio y mayor comodidad en el transporte.

Tendido en lona de alta densidad, con 4 soportes en platina de acero cold rolled para mayor resistencia.

Bisagras en platina que permiten el recogimiento y fácil transporte de la camilla.

Correas ajustables de seguridad.

4 tapones plásticos externos de 1" 1/4.

Dimensiones: Largo 1.90 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.16 m.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática.

CAMILLA PARA TRANSPORTE DE CADÁVER



Código M-076

Fabricada en acero inoxidable ref. 304.

Tendido fijo en lámina de acero inoxidable ref. 304.

Posiciones: Horizontal.

Dimensiones externas: Largo 1.98 m – Ancho 0.73 m - Altura del tendido 0.70 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

CAMILLA PARA TRANSPORTE DE CADÁVER



Código M-076-FULL

Estructura fabricada en acero inoxidable ref. 304.

Tendido fijo en lámina de acero inoxidable ref. 304.

Cápsula de dos puertas con abertura y/o cierre vertical por medio de pistones neumáticos.

Manijas para subir y bajar las puertas de la cápsula.

Manijas de propulsión para fácil traslado de la camilla.

Seguro por medio de accionamiento de pin mecánico.

Posiciones: Horizontal.

Dimensiones externas: Largo 1.98 m - Ancho 0.73 m - Altura del tendido 0.70 m.

Con cuatro ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

CAMILLA PARA BAÑO DE PACIENTE



Código M-077

Fabricada en acero inoxidable ref. 304

Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, protegida con forro plástico impermeable, con tres correas ajustables y perforación para el desagüe.

Tendido fabricado en acero inoxidable ref. 304

Posiciones: Horizontal, cambio de altura, trendelemburg, trendelemburg inverso. Los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 2 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

2 barandas abatibles en acero inoxidable ref. 304.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.65 m - máx. 0.85 m. TRL: 12°.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

CAMINADOR PLEGABLE EN ALUMINIO



Código **M-078**

Fabricado en aluminio.

Con sistema plegable de mano de doble seguro.

Una barra de soporte frontal.

Altura graduable con sistema de pin.

Dimensiones: Largo 0.55 m - Ancho 0.40 m.

Altura min. 0.75 m - máx. 0.90 m.

Terminado en aluminio.

CARRETILLA PARA BALA DE OXÍGENO GRANDE



Código **M-079**

Fabricado en tubo redondo de 1" C.18 cold rolled.

Manija superior para transporte y cadena para sujeción.

Base en platina para mayor resistencia.

3 ruedas para facilitar su desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.70 m - Ancho 0.30 m - Altura 1.15 m.

Terminado en pintura electrostática.

CARRETILLA PARA BALA DE OXÍGENO PEQUEÑA



Código **M-080**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 y tubo redondo telescópico de 3/4 C.18, todo en acero cold rolled-

Manija superior para transporte.

2 ruedas para facilitar su desplazamiento.

Dimensiones: Diámetro de 0.13 m - Altura 0.80 m.

Terminado en cromo.

CARRO COMPRESERO



Código **M-081**

Fabricado en tubo redondo de 1" C.18 cold rolled.

3 patas en su perímetro para mayor estabilidad, con ruedas de 2" para facilitar desplazamiento.

Dimensiones: Diámetro 0.60 m - Altura 0.84 m.

Terminado en pintura electrostática.

Opcional bolsa en tela para el carro (\$75.000).

CARRO COMPRESERO CROMADO



Código **M-082**

Fabricado en tubo redondo de 1" C.18 cold rolled.

3 patas en su perímetro para mayor estabilidad, con ruedas de 2" para facilitar desplazamiento.

Dimensiones: Diámetro 0.60 m - Altura 0.84 m.

Terminado en cromo.

Opcional bolsa en tela para el carro (\$75.000).

CARRO COMPRESERO EN ACERO INOXIDABLE



Código **M-083**

Fabricado en tubo redondo de 1" C.18 acero inoxidable.

3 patas en su perímetro para mayor estabilidad, con ruedas de 2" para facilitar desplazamiento.

Dimensiones: Diámetro 0.60 m - Altura 0.84 m.

Terminado en acero inoxidable ref.304.

Opcional bolsa en tela para el carro (\$75.000).

CARRO DE PARO, CUATRO CAJONES



Código M-084

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.

Tapa superior aislante en acrílico termo formado.

Manija en aluminio para facilitar transporte.

4 cajones para almacenamiento, los dos primeros con divisiones en ABS, todos con manijas en acero inoxidable para la apertura o cierre.

Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior.

Accesorios: Tabla para masaje cardiorrespiratorio en madera ruteada y moldeada y multitoma para conexión de equipos.

Soporte para bala de oxígeno, con correas de sujeción.

Bandeja auxiliar abatible.

Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.

4 ruedas de 4" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.80 m - Ancho 0.50 m - Altura 0.95 m.

Terminado en pintura electrostática.

CARRO DE PARO, CINCO CAJONES



Código M-085

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.20, con tapa superior en acero inoxidable ref.304 C.20.

Protector superior aislante en acrílico.

Manija en aluminio para facilitar transporte.

5 cajones para almacenamiento, los dos primeros con divisiones en ABS, todos con manijas en acero inoxidable para la apertura o cierre.

Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior.

Accesorios: Tabla para masaje cardiorrespiratorio en madera ruteada y moldeada y multitoma para conexión de equipos.

Soporte para bala de oxígeno, con correas de sujeción.

Bandeja auxiliar abatible.

Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.

4 ruedas de 4" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.80 m - Ancho 0.50 m - Altura - 1.00 m.

Terminado en pintura electrostática.

CARRO DE PARO PEQUEÑO



Código **M-086**

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22, con tapa superior en acero inoxidable ref.304. C.20.

Protector superior aislante en acrílico.

Manija plástica superior para transporte

3 cajones para almacenamiento, los dos primeros con divisiones en acrílico, con manijas estampadas en acero inoxidable.

Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior derecha.

Alacena inferior de dos puertas de manijas estampadas en acero inoxidable.

Accesorios: Tabla para masaje cardiorrespiratorio en madera ruteada y moldeada y multitoma para conexión de equipos.

Soporte para bala de oxígeno, con correas de sujeción.

Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.

4 ruedas de 3" antideslizante con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.60 m - Ancho 0.45 m - Altura 0.85 m.

Terminado en pintura electrostática.

CARRO DE PARO EN ACERO INOXIDABLE



Código **M-087**

Fabricado en lámina de acero inoxidable ref. 304 C.20.

Tapa superior aislante en acrílico.

Manija superior para transporte en acero inoxidable.

4 cajones para almacenamiento, los dos primeros con divisiones en acrílico, todos con manijas en acero inoxidable para la apertura o cierre.

Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior.

Accesorios: Tabla para masaje cardiorrespiratorio en madera ruteada y moldeada y multitoma para conexión de equipos.

Soporte para bala de oxígeno, con correas de sujeción.

Bandeja auxiliar abatible.

Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.

4 ruedas de 4" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.80 m - Ancho 0.50 m - Altura 0.90 m.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

CARRO PARA COMPUTADOR PORTÁTIL



Código M-088

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.20 y tubo rectangular de 2*1 cold rolled C.16.

Platina graduable para asegurar el computador.

Bandeja auxiliar retráctil para apoyo del mouse, con manija en acero inoxidable para la bandeja.

Canastilla para almacenamiento.

Bandeja inferior.

4 ruedas de 3" antideslizante con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.40 m - Ancho 0.40 m - Altura 1.05 m.

Terminado en pintura electrostática.

CARRO NEUMÁTICO PARA COMPUTADOR PORTÁTIL



Código M-088-INOX

Fabricado en lámina de acero inoxidable C.20 y en tubo rectangular de 2*1 acero inoxidable C.16.

Platina graduable para asegurar el computador.

Bandeja auxiliar retráctil para apoyo del mouse, con manija en acero inoxidable para la bandeja.

Cambio de altura por medio de sistema neumático.

Base plástica en ABS de 5 patas con ruedas de 3" antideslizante con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.40 m - Ancho 0.40 m - Altura: min 0.80 m - máx. 0.95 m.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

CARRO PARA EQUIPOS MÉDICOS



Código **M-089**

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22 y tubo rectangular de 2X1 cold rolled C.16.

Tapa superior con barandilla para protección de caídas.

Gaveta para almacenamiento.

Bandeja inferior.

Cuatro ruedas de 3" antideslizante con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.50 m - Ancho 0.50 m - Altura 0.90 m.

Terminado en pintura electrostática.

CARRO PARA MEDICAMENTOS



Código **M-090**

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22 y en tubo redondo de 1" de acero cold rolled C.18.

Tapa superior en acero inoxidable ref.304 C.20 con barandillas de protección.

2 cajones para almacenamiento, cada cajón con 20 compartimentos y manijas en acero inoxidable.

Capacidad total de 40 compartimentos.

Alacena inferior de dos puertas y manijas en acero inoxidable.

4 ruedas de 3" antideslizante con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.65 m - Ancho 0.45 m - Altura 0.90 m.

Terminado en pintura electrostática.

CARRO PARA MEDICAMENTOS TOP



Código **M-091**

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22, con tapa superior en acero inoxidable ref.304 C.20.

Manija plástica superior para transporte.

20 módulos plásticos con subdivisiones.

2 cajones para almacenamiento.

Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.

4 ruedas de 3" antideslizante con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.67 m - Ancho 0.40 m - Altura 0.90 m.

Terminado en pintura electrostática.

CARRO PARA MEDICAMENTOS FULL



Código **M-092**

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22, con tapa superior en acero inoxidable ref.304 C.20.

Manija plástica superior para transporte.

6 gavetas para almacenamiento, cada una con cinco compartimientos plásticos, para completar 30 módulos en polipropileno con subdivisiones.

Sistema de cierre único para todas las gavetas, ubicado en la parte superior.

Alacena inferior de dos puertas.

Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.

4 ruedas de 4" antideslizante con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones externas: Largo 0.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 1.10 m.

Terminado en pintura electrostática.

CARRO PARA MEDICAMENTOS EN ACERO INOXIDABLE



Código **M-093**

Fabricado en lámina de acero inoxidable ref. 304 C.22, con tapa superior en acero inoxidable ref.304 C.20.

Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior.

Manija superior para transporte en acero inoxidable ref.304.

6 cajones con compartimentos que completan 72 divisiones.

1 cajón inferior para almacenamiento.

4 ruedas de 4" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.72.5 m, Ancho 0.50 m, Altura 1.10 m.

Terminado en acero inoxidable ref. 304

CARRO PARA MONITOR



Código **M-094**

Fabricado en platina y tubo redondo de 1 1/2" C.16, todo en acero cold rolled.

Canastilla para almacenamiento.

Base fundida en aluminio de 5 patas, con ruedas de 2" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.45 m, Ancho 0.35 m, Alto 1.10 m.

Terminado en pintura electrostática.

CARRO PORTA HISTORIA HORIZONTAL



Código **M-095**

Fabricado en lámina C.22 y tubo redondo de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Manijas superiores tubulares para transporte.

2 secciones con 15 compartimientos troquelados para sujeción de porta historias.

Total de 30 módulos para almacenamiento de porta historias.

4 ruedas de 4" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.62 m, Ancho 0.35 m, Altura 1.00 m.

Terminado en pintura electrostática.

CARRO PORTA HISTORIA VERTICAL



Código **M-096**

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.

2 secciones con 15 compartimientos troquelados para sujeción de porta historias.

Total de 30 módulos para almacenamiento de porta historias.

Manija plástica para transporte.

Alacena inferior de dos puertas para almacenamiento.

4 ruedas de 4" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.60 m, Ancho 0.40 m, Altura 1.40 m.

Terminado en pintura electrostática.

CARRO PARA TRANSPORTE DE BASURA



Código **M-097**

Fabricado en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.

Manija tubular para el transporte, con muñequeras de caucho para un mejor agarre.

Caneca plástica de 60 litros de color opcional en: rojo, verde y gris.

Tope frontal para protección del carro.

2 ruedas de 3" para ayuda en el transporte.

Dimensiones: Largo 0.45 m, Ancho 0.45 m, Altura 1.00 m.

Terminado en pintura electrostática.

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA



Código **M-098**

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.

Manija superior para transporte en acero inoxidable ref.304.

Porta talego a un costado del carro.

3 compartimientos para almacenamiento.

4 ruedas de 3" antideslizante con freno para asegurar después del desplazamiento.

Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.

Dimensiones: Largo 1.30 m, Ancho 0.55 m, Altura 1.00 m.

Terminado en pintura electrostática.

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA



Código M-098-INOX

Fabricado en tubo redondo de acero inoxidable Ref.304.

3 compartimientos en lona, para almacenamiento de la ropa.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Base con bandeja para recolectar, elaborada en lámina de acero inoxidable Ref.304.

Dimensiones: Largo 1.00 m, Ancho 0.65 m, Altura 1.10 m.

Terminado en acero inoxidable Ref. 304.

CARRO PLATAFORMA



Código M-099

Fabricado en lámina C.22 y tubo redondo de 1" C.18, todo de acero cold rolled.

Refuerzos inferiores para mayor resistencia.

Diagonales en platina de acero cold rolled.

4 ruedas de 4" de trabajo pesado que ayudan con el desplazamiento.

Capacidad de carga: 500 kg.

Dimensiones: Largo 1.20 m, Ancho 0.80 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

CARRO TERMO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS



Código M-100

Fabricado en lámina de acero inoxidable C.20 ref. 304.

Protector en la tapa superior con barandillas en acero inoxidable ref.304.

2 secciones de 15 compartimientos, con sistema de cierre hermético para conservar el calor.

30 módulos para bandejas porta alimentos.

Interruptor para prender y apagar el carro.

Piloto automático que indica si esta prendido el carro.

Termostato que gradúa la temperatura entre 0° y 180°.

Conexión de corriente a 120 V.

Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.90 m, Ancho 0.60 m, Altura 1.45 m.

Capacidad de carga: 250kg.

Terminado en acero inoxidable ref.304.

Opcional bandeja en acero inoxidable ref.304 para porta alimentos (\$45.000).

CUNA ACRÍLICO



Código M-101

Fabricado en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18, con refuerzo en la parte inferior.

Tina en acrílico transparente de 5 mm, con medidas: Largo: 0.70 m x Ancho: 0.40 m.

Cuatro ruedas de 2" que ayudan al desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.75 m, Ancho 0.40 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

CUNA ACRÍLICO CON TRENDELEMBUG



Código M-102

Fabricada en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.

Tina en acrílico transparente de 5 mm, con medidas: Largo: 0.70 m - Ancho: 0.40 m.

Posición de trendelembug por medio de accionamiento mecánico.

2 cajones para almacenamiento.

Bandeja inferior.

4 ruedas de 3" antideslizante con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.75 m, Ancho 0.40 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

CUNA ACRÍLICO NEUMÁTICA CON TRENDELEMBUG



Código M-103

Fabricada en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.

Tina en acrílico transparente de 5 mm, con medidas: Largo: 0.70 m - Ancho: 0.40.

Posición trendelembug por medio de accionamiento neumático.

Dos canastillas para almacenamiento.

Cuatro ruedas de 3" antideslizante con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.75 m, Ancho 0.40 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

DIVÁN FIJO PARA EXAMEN



Código M-104

Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18, con ángulo de 1 1/4 * 1/8 cold rolled.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.

4 tapones plásticos de 1 1/4 externos.

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m.

Capacidad de carga: 120kg - 150kg.

Terminado en pintura electrostática.

DIVÁN PLEGABLE PARA EXAMEN



Código M-105

Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18, con ángulo de 1 1/4 * 1/8 cold rolled.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Patas plegables para ahorro de espacio, con refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.

4 tapones plásticos de 1 1/4 externos.

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m.

Capacidad de carga: 120kg - 150kg.

Terminado en pintura electrostática.

DIVÁN PEDIÁTRICO PARA EXAMEN



Código M-106

Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18, con ángulo de 1 1/4 * 1/8 cold rolled.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.

4 tapones plásticos de 1 1/4 externos.

Dimensiones: Largo 1.50 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m.

Capacidad de carga: 100kg - 120kg.

Terminado en pintura electrostática.

DIVÁN RECLINABLE PARA EXAMEN



Código M-107

Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18, con ángulo de 1 1/4 * 1/8 cold rolled.

Tendido dividido en 2 secciones, el cabecero se acciona manualmente.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.

4 tapones plásticos de 1 1/4 externos.

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m.

Capacidad de carga: 120kg - 150kg.

Terminado en pintura electrostática.

DIVÁN DE TRES SECCIONES PARA EXAMEN



Código M-108

Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18, con ángulo de 1 1/4 * 1/8 cold rolled.

Tendido dividido en 3 secciones, el cabecero y el piecero se accionan manualmente.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.

4 tapones plásticos de 1 1/4" externos.

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m.

Capacidad de carga: 120kg - 150kg.

Terminado en pintura electrostática.

DIVÁN PARA MASAJES



Código M-109

Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18, con ángulo de 1 1/4 * 1/8 cold rolled.

Tendido con orificio facial.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.

4 tapones plásticos de 1 1/4" externos.

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.70 m, Altura 0.80 m.

Capacidad de carga: 150kg - 180kg.

Terminado en pintura electrostática.

DIVÁN EN MADERA PARA MASAJES



Código M-110

Fabricado en madera de alta calidad.

Tendido con orificio facial dividido en dos secciones, cabecero accionado manualmente.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 8cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Entrepáño inferior en de madera.

Dimensiones: Largo 1.90 m, Ancho 0.70 m, Altura 0.80 m.

Capacidad de carga: 180kg - 200kg.

Terminado en pintura cubierta de laca.

DIVÁN PORTÁTIL



Código M-111

Fabricado en tubo redondo de 1" Cal. 20 y tubo cuadrado de 1" C.18 y refuerzo en platina, todo en acero cold rolled.

Tendido dividido en 2 secciones para facilitar el pliegue portátil.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Opción de tapizado en diferentes colores, según disponibilidad.

Manija plástica para el uso portable.

8 tapones plásticos de 1" para asegurar cuando está desplegado el diván.

4 ruedas para facilitar el traslado cuando está plegado el diván.

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.70 m.

Capacidad de carga: 150kg - 180kg.

Terminado en pintura electrostática.

DIVÁN PORTÁTIL CON ORIFICIO FACIAL



Código M-112

Fabricado en tubo redondo de 1" Cal. 20 y tubo cuadrado de 1" C.18 y refuerzo en platina, todo en acero cold rolled.

Tendido con orificio facial, dividido en 2 secciones para facilitar el pliegue portátil.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Opción de tapizado en diferentes colores, según disponibilidad.

Manija plástica para el uso portable.

8 tapones plásticos de 1" para asegurar cuando está desplegado el diván.

4 ruedas para facilitar el traslado cuando está plegado el diván.

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.70 m.

Capacidad de carga: 150kg - 180kg.

Terminado en pintura electrostática.

DIVÁN PORTÁTIL RECLINABLE



Código M-113

Fabricado en tubo redondo de 1" Cal. 20 y tubo cuadrado de 1" C.18 y refuerzo en platina, todo en acero cold rolled.

Tendido dividido en 3 secciones, sección superior para movimiento de cabecero y las dos secciones sobrantes facilitan el pliegue portátil.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Opción de tapizado en diferentes colores, según disponibilidad.

Manija plástica para el uso portable.

8 tapones plásticos de 1" para asegurar cuando está desplegado el diván.

4 ruedas para facilitar el traslado cuando está plegado el diván.

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.70 m.

Capacidad de carga: 150kg - 180kg.

Terminado en pintura electrostática.

DIVÁN PORTÁTIL RECLINABLE CON ORIFICIO FACIAL



Código M-114

Fabricado en tubo redondo de 1" Cal. 20 y tubo cuadrado de 1" C.18 y refuerzo en platina, todo en acero cold rolled.

Tendido con orificio facial, dividido en 3 secciones, la sección superior para movimiento de cabecero y las dos secciones sobrantes facilitan el pliegue portátil.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Opción de tapizado en diferentes colores, según disponibilidad.

Manija plástica para el uso portable.

8 tapones plásticos de 1" para asegurar cuando está desplegado el diván.

4 ruedas para facilitar el traslado cuando está plegado el diván.

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.70 m.

Capacidad de carga: 150kg - 180kg.

Terminado en pintura electrostática.

ESCALERILLA DE UN PASO PINTADA



Código M-115

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Paso fabricado en caucho antideslizante y bocel en caucho.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.32 m, Ancho 0.20 m, Altura 0.23 m.

Terminado en pintura electrostática.

ESCALERILLA DE UN PASO PINTADA



Código **M-115-ALF**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Paso fabricado en alfajor de aluminio antideslizante.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.32 m, Ancho 0.20 m, Altura 0.23 m.

Terminado en pintura electrostática.

ESCALERILLA DE UN PASO PINTADA



Código **M-115-PP**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Paso fabricado en polipropileno de alta densidad, anti oxido.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.22 m, Altura 0.23 m.

Terminado en pintura electrostática.

ESCALERILLA DE UN PASO CROMADA



Código **M-116**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Paso fabricado en caucho antideslizante y bocel en caucho.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.32 m, Ancho 0.20 m, Altura 0.23 m.

Terminado en cromo.

ESCALERILLA DE UN PASO CROMADA



Código **M-116-ALF**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Paso fabricado en alfajor de aluminio antideslizante.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.32 m, Ancho 0.20 m, Altura 0.23 m.

Terminado en cromo.

ESCALERILLA DE UN PASO CROMADA



Código **M-116-PP**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero inoxidable.

Paso fabricado en polipropileno de alta densidad, anti óxido.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.22 m, Altura 0.23 m.

Terminado en cromo.

ESCALERILLA DE UN PASO EN ACERO INOXIDABLE



Código **M-117**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero inoxidable.

Paso fabricado en caucho antideslizante y bocel en caucho.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.32 m, Ancho 0.20 m, Altura 0.23 m.

Terminado en acero inoxidable Ref.304.

ESCALERILLA DE UN PASO EN ACERO INOXIDABLE



Código **M-117-ALF**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero inoxidable.

Paso fabricado en alfajor de aluminio antideslizante.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.32 m, Ancho 0.20 m, Altura 0.23 m.

Terminado en acero inoxidable Ref.304.

ESCALERILLA DE UN PASO EN ACERO INOXIDABLE



Código **M-117-PP**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero inoxidable.

Pasó fabricado en polipropileno de alta densidad, anti oxido.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.22 m, Altura 0.23 m.

Terminado en acero inoxidable Ref.304.

ESCALERILLA DE DOS PASOS PINTADA



Código **M-118**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Pasos fabricados en caucho antideslizante y bocel en caucho.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.42 m.

Terminado en pintura electrostática.

ESCALERILLA DE DOS PASOS PINTADA



Código **M-118-ALF**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Pasos fabricados en alfajor de aluminio antideslizante.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.42 m.

Terminado en pintura electrostática.

ESCALERILLA DE DOS PASOS PINTADA



Código **M-118-PP**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Pasos fabricados en polipropileno de alta densidad, anti oxido.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.42 m, Ancho 0.40 m, Altura 0.42 m.

Terminado en pintura electrostática.

ESCALERILLA DE DOS PASOS CROMADA



Código **M-119**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Pasos fabricados en caucho antideslizante y bocel en caucho.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.42 m.

Terminado en cromo.

ESCALERILLA DE DOS PASOS CROMADA



Código **M-119-ALF**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Pasos fabricados en alfajor de aluminio antideslizante.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.42 m.

Terminado en cromo.

ESCALERILLA DE DOS PASOS CROMADA



Código **M-119-PP**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Pasos fabricados en polipropileno de alta densidad, anti oxido.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.42 m, Ancho 0.40 m, Altura 0.42 m.

Terminado en cromo.

ESCALERILLA DE DOS PASOS EN ACERO INOXIDABLE



Código **M-120**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero inoxidable.

Pasos fabricados en caucho antideslizante y bocel en caucho.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.42 m.

Terminado en acero inoxidable cal.304.

ESCALERILLA DE DOS PASOS EN ACERO INOXIDABLE



Código **M-120-ALF**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero inoxidable.

Pasos fabricados en alfajor de aluminio antideslizante.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.42 m.

Terminado en acero inoxidable cal.304.

ESCALERILLA DE DOS PASOS EN ACERO INOXIDABLE



Código **M-120-PP**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero inoxidable.

Pasos fabricados en polipropileno de alta densidad, anti oxido.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.42 m, Ancho 0.40 m, Altura 0.42 m.

Terminado en acero inoxidable cal.304.

ESCALERILLA DE TRES PASOS PINTADA



Código **M-121**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Pasos fabricados en caucho antideslizante y bocel en caucho.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.78 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.60 m.

Terminado en pintura electrostática.

ESCALERILLA DE TRES PASOS PINTADA



Código **M-121-ALF**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Pasos fabricados en alfajor de aluminio antideslizante.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.78 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.60 m.

Terminado en pintura electrostática.

ESCALERILLA DE TRES PASOS PINTADA



Código **M-121-PP**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Pasos fabricados en polipropileno de alta densidad, anti oxido.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.78 m, Ancho 0.42 m, Altura 0.60 m.

Terminado en pintura electrostática.

ESCALERILLA DE TRES PASOS CROMADA



Código **M-122**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Pasos fabricados en caucho antideslizante y bocel en caucho.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.78 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.60 m.

Terminado en cromo.

ESCALERILLA DE TRES PASOS CROMADA



Código **M-122-ALF**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Pasos fabricados en alfajor de aluminio antideslizante.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.78 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.60 m.

Terminado en cromo.

ESCALERILLA DE TRES PASOS CROMADA



Código **M-122-PP**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Pasos fabricados en polipropileno de alta densidad, anti oxido.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.78 m, Ancho 0.42 m, Altura 0.60 m.

Terminado en cromo.

ESCALERILLA DE TRES PASOS EN ACERO INOXIDABLE



Código **M-123**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero inoxidable.

Pasos fabricados en caucho antideslizante y bocel en caucho.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.78 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.60 m.

Terminado acero inoxidable Ref.304.

ESCALERILLA DE TRES PASOS EN ACERO INOXIDABLE



Código **M-123-ALF**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero inoxidable.

Pasos fabricados en alfajor de aluminio antideslizante.

Refuerzo en tubo redondo de 7/8" de acero inoxidable C.18.

Dimensiones: Largo 0.78 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.60 m.

Terminado acero inoxidable Ref.304.

ESCALERILLA DE TRES PASOS EN ACERO INOXIDABLE



Código **M-123-PP**

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero inoxidable.

Pasos fabricados en polipropileno de alta densidad, anti oxido.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0.78 m, Ancho 0.42 m, Altura 0.60 m.

Terminado acero inoxidable Ref.304.

GABINETE DENTAL



Código M-124

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.

Tapa Superior en acero inoxidable ref. 304 C.20.

Tres cajones para almacenamiento y alacena inferior de dos puertas, todo con manijas estampadas en acero inoxidable para facilitar el uso.

Manija superior plástica para ayuda de transporte del carro.

Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior derecha.

4 ruedas de 3" doble carril antibacterial, 2 con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.60m , Ancho 0.45m , Altura 0.85m

Terminado en pintura electrostática.

GRÚA TRANSPORTE DE PACIENTES



Código M-125

Fabricada en tubo de acero cold rolled, agua negra de 2".

Gancho especial resistente para sujeción de lona.

Lona impermeable para uso y traslado del paciente.

Soporte superior giratorio lateralizado para mayor comodidad en desplazamientos.

Sistema eléctrico de elevación y descenso, que se acciona por medio de control de mando eléctrico.

UPS en caso de falla eléctrica.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 1.20 m , Ancho 50 m , Altura 1.50 m.

Terminado en pintura electrostática.

GRUA TRANSPORTE DE PACIENTES JUMBO



Código **M-126**

Fabricada en tubo de acero cold rolled, agua negra de 2".

Gancho especial resistente para sujeción de lona.

Lona impermeable para uso y traslado del paciente.

Soporte superior giratorio lateralizado para mayor comodidad en desplazamientos.

Sistema a eléctrico (Motor Jumbo) para el sistema de elevación y descenso que se acciona por medio de control de mando eléctrico.

Botón de parada de emergencia.

Pantalla LCD que muestra la capacidad real de la batería e indica cuando la batería necesita cargarse.

Alta capacidad de la batería: 24 V DC, 1 x 2,9 Ah, esto proporciona 40 elevaciones y bajadas para el sistema JUMBO con la batería completamente cargada.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después de desplazamiento.

Dimensiones: Largo 1.20 m , Ancho 50 m , Altura 1.50.

Terminado en pintura electrostática.

LÁMPARA CUELLO DE CISNE



Código **M-127**

Fabricada en tubo de acero cold rolled con coca superior en acero inoxidable y base en hierro para generar una total estabilidad.

Sistema flexible de fácil movilidad que ayuda a la eficiencia del examen.

Conexión a corriente de 110v.

Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.40m, Altura graduable de 1.50m a 2.00 m.

Terminado en acero inoxidable.

LÁMPARA CUELLO DE CISNE PLUS



Código **M-128**

Fabricada en tubo de acero cold rolled con coca superior en acero inoxidable y base en platina con ruedas para generar una total estabilidad.

Incluye luz LED.

Sistema flexible de fácil movilidad que ayuda a la eficiencia del examen.

Conexión a corriente de 110v.

Cuatro ruedas para facilitar su desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.40 m, Altura graduable de 1.50 m a 2.00 m.

Terminado en acero inoxidable.

LAVAMANOS QUIRÚRGICO DE PEDAL



Código **M-129**

Fabricada en lámina de acero inoxidable ref.304 C.20 con salpicadero en la parte superior.

Grifería cuello tipo cisne en tubo redondo de 1" de acero inoxidable ref.304 C.20.

Accionamiento de pedal en la parte inferior del mueble.

Manguera con acople para conexión directa.

Dimensiones: Largo 0.60 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.90 m.

Terminado en acero inoxidable ref.304.

LAVAMANOS QUIRÚRGICO DE RODILLA



Código **M-130**

Fabricada en lámina de acero inoxidable ref.304 C.20 con salpicadero en la parte superior.

Grifería cuello tipo cisne en tubo redondo de 1" de acero inoxidable ref.304 C.20.

Accionamiento de rodilla en la parte media del mueble.

Manguera con acople para conexión directa.

Dimensiones: Largo 0.60 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.90 m.

Terminado en acero inoxidable ref.304.

LOCKER DE UN CUERPO



Código **M-131**

Fabricada en lámina de acero cold rolled C.20.

2 casilleros de dos servicios, cada uno con puerta de sistema de cierre de candado y un pequeño troquel para la ventilación del espacio.

4 niveladores de 3/8.

Dimensiones: Largo 0.32 m, Ancho 0.30 m, Altura 1.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

LOCKER DE DOS CUERPOS



Código **M-132**

Fabricada en lámina de acero cold rolled C.20.

- 4 casilleros de dos servicios, cada uno con puerta de sistema de cierre de candado y un pequeño troquel para la ventilación del espacio.

4 niveladores de 3/8.

Dimensiones: Largo 0.64 m, Ancho 0.30 m, Altura 1.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

LOCKER DE TRES CUERPOS



Código **M-133**

Fabricada en lámina de acero cold rolled C.20.

- 6 casilleros de dos servicios, cada uno con puerta de sistema de cierre de candado y un pequeño troquel para la ventilación del espacio.

8 niveladores de 3/8.

Dimensiones: Largo 0.90 m, Ancho 0.30 m, Altura 1.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

MESA AUXILIAR



Código **M-134**

Fabricada en tubo redondo de 1" C.18 cold rolled.

Bandeja superior en lámina de acero brillante ref.430 con barandillas anti caída.

Bandeja inferior en lámina de acero cold rolled C.22 con barandillas anti caída.

4 ruedas de 2" que facilitan el desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.55 m, Ancho 0.43 m, Altura 0.80 m.

Terminado en acero y pintura electrostática en polvo.

MESA AUXILIAR KROM



Código **M-135**

Fabricada en tubo redondo de 1" C.18 cold rolled.

Bandeja superior e inferior en lámina de acero brillante ref.430 con barandillas anti caída.

4 ruedas de 2" que facilitan el desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.55 m, Ancho 0.43 m, Altura 0.80 m.

Terminado en acero y cromo.

MESA AUXILIAR INOX



Código **M-136**

Fabricada en tubo redondo de 1" C.18 en acero inoxidable.

Bandeja superior e inferior en lámina de acero inoxidable ref.304 con barandillas anti caída.

4 ruedas de 2" que facilitan el desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.55 m, Ancho 0.43 m, Altura 0.80 m.

Terminado en acero inoxidable ref.304

MESA AUXILIAR CON CAJONES



Código **M-137**

Fabricada en tubo redondo de 1" C.18 cold rolled.

Bandeja superior en lámina de acero brillante ref.430.

3 cajones para almacenamiento de insumos.

Bandeja inferior en lámina de acero cold rolled C.22.

4 ruedas de 3" antideslizante con freno para asegurar después de desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.55 m, Ancho 0.43 m, Altura 0.80 m.

Terminado en acero pintura electrostática en polvo

MESA AUXILIAR INOX



Código M-137-INOX

Fabricada en tubo redondo de 1" C.18 en acero inoxidable.

Bandeja superior en lámina de acero inoxidable ref.304 con barandillas anti caída.

Cajón para almacenamiento de insumos.

Aros, uno porta platón y otro porta cubeta.

Bandeja inferior en lámina de acero inoxidable ref.304 con barandillas anti caída.

4 cuatro ruedas de 2" con freno para asegurar después de desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.55 m, Ancho 0.43 m, Altura 0.80 m.

Terminado en acero inoxidable Ref. 304.

CAMILLA DE BIPEDESTACIÓN ELÉCTRICA



Código M-138

Fabricada en tubería acero cold rolled.

Tendido fabricado en madera MDF, moldeado, con ranuras para fácil adaptación del paciente y soporte para pies en alfajor antideslizante.

Colchoneta amortiguable para dorso y cabeza, fabricado cordobán lavable, espuma de 3 cm de alta densidad que lleva correas de seguridad ajustables.

Cambio de posición horizontal a vertical y viceversa que se acciona por medio de control de mando eléctrico.

Motor de empuje máx. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento y módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después de desplazamiento.

Dimensiones: Largo 1.96 m, Ancho 0.60m, Altura 0.80 m.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática.

MESA DE MAYO



Código **M-139**

Fabricada en tubo cuadrado de 1" C.18 cold rolled.

Tubo telescópico cuadrado de 3/4" C.18 cold rolled con soporte para bandeja.

Bandeja en lámina de acero inoxidable ref.304.

Perilla de 3/8 para graduación de altura.

4 ruedas de 2" que facilitan el desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.44 m, Ancho 0.29 m. Altura: min 0.90 m - máx. 1.30 m.

Terminado en acero inoxidable y pintura electrostática.

MESA DE MAYO KROM



Código **M-140**

Fabricada en tubo cuadrado de 1" C.18 cold rolled.

Tubo telescópico cuadrado de 3/4" C.18 cold rolled con soporte para bandeja.

Bandeja superior en lámina de acero inoxidable ref.304.

Perilla de 3/8 para graduación de altura.

4 ruedas de 2" que facilitan el desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.44 m, Ancho 0.29 m. Altura: min 0.90 m - máx. 1.30 m.

Terminado en acero inoxidable y cromo.

MESA DE MAYO INOX



Código M-141

Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1" C.18 de acero inoxidable ref.304.

Tubo telescópico cuadrado de 3/4" C.18 de acero inoxidable ref.304.

Bandeja superior en lámina de acero inoxidable ref.304.

Perilla de 3/8 para graduación de altura.

Con cuatro ruedas de 2" que facilitan su desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.44 m, Ancho 0.29 m. Altura: min 0.90 m - máx. 1.30 m.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

MESA DE NECROPSIA



Código M-142

Fabricada en tubo C.18 y lámina C.18, todo en acero inoxidable ref.304.

Grifería con regadera de manguera flexible que facilita el uso en el espacio de la mesa.

Poceta con grifería cuello de cisne, para facilitar el lavado.

Apoya cabezas con graduación y desplazamiento.

2 Secciones de rejilla removibles.

Bandeja auxiliar con desplazamiento lateral.

Dimensiones: Largo 2.50 m, Ancho 0.75 m, alto 0.70 m.

4 flanches en acero inoxidable que le da estabilidad total a la mesa.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

MESA DE NOCHE



Código **M-143**

Fabricada en lámina de acero cold rolled C.22.

Bandeja superior en lámina de acero cold rolled.

Gaveta para almacenamiento y alacena con cierre seguro de rodillo.

4 niveladores de 3/8".

Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.75 m.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

MESA DE NOCHE LUJO



Código **M-144**

Fabricada en lámina de acero cold rolled C.22.

Bandeja superior en melamínico de 15mm, bocelada en caucho para mayor protección.

Cajón para almacenamiento y alacena con cierre seguro de rodillo.

4 niveladores de 3/8".

Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.75 m.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

MESA DE NOCHE ABS



Código **M-144-ABS**

Fabricada en lámina de acero cold rolled C.22.

Bandeja superior en plástico ABS.

Cajón para almacenamiento y alacena con cierre seguro de rodillo.

4 niveladores de 3/8".

Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.75 m.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

MESA DE NOCHE INOX



Código **M-145**

Fabricada en lámina de acero inoxidable ref.304.

Bandeja superior en lámina de acero inoxidable ref. 304.

Cajón para almacenamiento y alacena con cierre seguro de rodillo.

4 niveladores de 3/8".

Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.75 m.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

CAMILLA GINECOLÓGICA TUBULAR



Código **M-146**

Fabricado en tubo redondo de 1 1/4" C.18 cold rolled.

Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero y piecero se accionan mecánicamente.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Accesorios: Taconeras fundidas en aluminio con perilla para asegurar la posición.

4 tapones plásticos de 1 1/4".

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

CAMILLA GINECOLÓGICA TUBULAR PRO



Código **M-147**

Fabricado en tubo redondo de 1 1/4" C.18 cold rolled.

Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero y piecero se accionan mecánicamente.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304 y taconeras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada y perilla para asegurar la posición.

4 tapones plásticos de 1 1/4".

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

CAMILLA GINECOLÓGICA TUBULAR TOP



Código **M-148**

Fabricado en tubo redondo de 1 1/4" C.18 cold rolled.

Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero y piecero se accionan mecánicamente.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304 y perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada y perilla para asegurar la posición.

4 tapones plásticos de 1 1/4".

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

CAMILLA GINECOLÓGICA TUBULAR FULL



Código **M-149**

Fabricado en tubo redondo de 1 1/4" C.18 cold rolled.

Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero y piecero se accionan mecánicamente.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304. Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

4 tapones plásticos de 1 1/4".

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

CAMILLA GINECOLÓGICA PORTÁTIL



Código **M-150**

Fabricado en tubo cuadrado C.18 cold rolled.

Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero y piecero se accionan mecánicamente.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Accesorios: Taconeras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada y perilla para asegurar la posición.

4 tapones plásticos de 1 1/4" para asegurar cuando está desplegado el camilla.

4 cuatro ruedas para facilitar el traslado portátil.

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

CAMILLA GINECOLÓGICA AMERICANA



Código **M-151**

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.20.

Tendido de 3 planos con cabecero de accionamiento neumático y piecero de cajón que se desliza para completar el tendido.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm.

6 cajones, tres frontales y 3 laterales para almacenamiento.

Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304. Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

4 niveladores antideslizantes de 3/8".

Dimensiones: Largo 1.30 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

CAMILLA GINECOLÓGICA AMERICANA TOP



Código M-152

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.20.

Tendido de 3 planos con cabecero de accionamiento neumático y piecero de cajón que se desliza para completar el tendido.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm.

6 cajones, 3 frontales y tres laterales para almacenamiento.

Cajón escalerilla en la parte inferior frontal, con paso en alfajor antideslizante de aluminio.

Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304. Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

Porta rollo en la parte superior.

6 niveladores antideslizantes de 3/8".

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

CAMILLA GINECOLÓGICA CONFORT



Código M-153

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.20.

Tendido de 3 planos con cabecero de accionamiento neumático y piecero de cajón que se desliza para completar el tendido.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm.

5 cajones, dos frontales y 3 laterales para almacenamiento.

Cajón escalerilla en la parte inferior frontal, con paso en alfajor antideslizante de aluminio.

Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304, perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada y perilla para asegurar la posición, taconeras auxiliares de accionamiento retráctil y muñequeras curvas incorporadas en la estructura.

Porta rollo en la parte superior.

6 niveladores antideslizantes de 3/8".

Dimensiones: Largo 1.30 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

CAMILLA GINECOLÓGICA DE GABINETE



Código M-154

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.

Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero y piecero se accionan mecánicamente.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Accesorios: Taconeras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada y perilla para asegurar la posición.

Estructura base con cajón y alacena para almacenamiento.

4 niveladores antideslizantes de 3/8".

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

CAMILLA GINECOLÓGICA DE GABINETE PRO



Código M-155

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.

Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero y piecero se accionan mecánicamente.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304, taconeras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada y perilla para asegurar la posición.

Estructura base con cajón y alacena para almacenamiento.

4 niveladores antideslizantes de 3/8".

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

CAMILLA GINECOLÓGICA DE GABINETE TOP

CAMILLA GINECOLÓGICA DE GABINETE FULL



Código M-156

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.

Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero y piecero se accionan mecánicamente

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304, perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada y perilla para asegurar la posición.

Estructura base con cajón y alacena para almacenamiento.

4 niveladores antideslizantes de 3/8".

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.



Código M-157

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.20.

Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero y piecero se accionan mecánicamente.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304. Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

Estructura base con cajón y alacena para almacenamiento.

4 niveladores antideslizantes de 3/8".

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.

CAMILLA OBSTÉTRICA



Código M-158

Fabricada en lámina C.22 y tubo redondo de 1 1/4" C.18, todo en acero cold rolled.

Superficie dividida en 2 secciones de lámina de acero inoxidable C.20 Ref.304 donde la sección inferior es de recorrido lineal alternativo.

Colchoneta en cordobán lavable y espuma de alta densidad de 5cm.

Movimientos de trendelemburg e inverso y cambio de altura, todos se accionan por medio de sistema mecánico.

Accesorios: Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.
4 niveladores graduables.

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.60 m, Altura mín. 0.55 m - máx. 0.75 m.

Capacidad de carga: 150kg - 180kg.

Terminado en pintura electrostática.

CAMILLA OBSTÉTRICA ELÉCTRICA



Código M-159

Fabricada en lámina C.22 y tubo redondo de 1 1/4" C.18, todo en acero cold rolled.

Superficie dividida en 2 secciones de lámina de acero inoxidable C.20 Ref.304 donde la sección inferior es de recorrido lineal alternativo.

Movimientos de trendelemburg e inverso y cambio de altura, todos se accionan por medio control de mando eléctrico.

2 motores de empuje Max. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento y módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

Colchoneta en cordobán lavable y espuma de alta densidad de 5cm.

Accesorios: Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.
4 niveladores graduables.

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.60 m, Altura: mín. 0.55 m - máx. 0.75 m.

Capacidad de carga: 150kg - 180kg.

Terminado en pintura electrostática.

MESA PARA ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDO



Código M-160

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 cold rolled.

Bandeja superior e inferior en lámina de acero cold rolled C.22.

Colchoneta en espuma rosada de alta densidad 5cm, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza.

2 cajones para almacenamiento de insumos.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones: Largo 0,80 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.90 m.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

MESA PARA BALANZA



Código M-161

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.18 cold rolled, con refuerzos para mayor resistencia.

Bandeja superior en melamínico de 15 mm, bocelada en caucho para mayor protección.

2 bandejas auxiliares para almacenar insumos.

4 niveladores de 3/8".

Dimensiones: Largo 0.60 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

MESA PARA BALANZA TOP



Código **M-162**

Fabricada en lámina de acero cold rolled C.20, con refuerzos para mayor resistencia.

Bandeja superior en lámina de acero brillante ref.430.

Alacena en vidrio con chapa para mayor seguridad, con 2 compartimientos para almacenamiento de insumos.

4 niveladores de 3/8".

Dimensiones: Largo 0.70 m, Ancho 0.40 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA DE CIRUGÍA MENOR MECÁNICA



Código **M-163**

Fabricada en tubería redonda de 1 1/4" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Tendido dividido en 3 secciones de lámina de acero inoxidable C.20 ref. 304, protegido en lámina de polipropileno de alta resistencia, traslucido, lavable y anti óxido.

Colchoneta en espuma rosada de alta densidad de 5 cm, forrada en corcobán lavable de fácil limpieza.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, cambio de altura, trendelenburg e inverso. Los movimientos del cabecero, trendelenburg e inverso y cambio de altura se accionan por medio de sistema mecánico.

Funciones especiales: capacidad para toma de rayos X y pantalla cromada graduable para narcosis.

Accesorios: Hombros y piernas fundidos en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.60 m, Altura: mín. 0.65 m - máx. 0.85 m.

4 niveladores plásticos antideslizantes de 3/8".

Capacidad de carga: 180kg - 200kg.

Terminado en acero inoxidable ref.304 en cromo y pintura electrostática en polvo.

CAMILLA DE CIRUGÍA MENOR ELÉCTRICA



Código M-164

Fabricada en tubería redonda de 1 1/4" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Tendido dividido en 3 secciones de lámina de acero inoxidable C.20 ref. 304, protegido en lámina de polipropileno de alta resistencia, traslucido, lavable y anti óxido.

Colchoneta en espuma rosada de alta densidad de 5 cm, forrada en cor-dobán lavable y de fácil limpieza.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, cambio de altura, tren-delemburg e inverso. EL movimiento del cabecero se acciona por medio de mando neumático, los movimientos trendelemburg e inverso y cambio de altura se accionan por medio de sistema eléctrico.

2 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento y módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

Funciones especiales: capacidad para toma de rayos X y pantalla cromada graduable para narcosis.

Accesorios: Hombros y piernas fundidos en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.60 m, Altura: mín. 0.65 m – máx. 0.85 m.

4 niveladores plásticos antideslizantes de 3/8".

Capacidad de carga: 200kg - 250kg.

Terminado en acero inoxidable ref.304, en cromo y pintura electrostática en polvo.

MESA DE CIRUGÍA MAYOR HIDRÁULICA



Código M-165

Fabricada en plaqueta de hierro, cubierta y sellada en acero inoxidable ref.304.

Tendido dividido en 4 secciones de lámina de acero inoxidable C.20 ref. 304 y protegido en lámina de polipropileno de alta resistencia, traslucido, lavable y anti óxido.

Colchoneta en espuma rosada de alta densidad de 5 cm, forrada en cor-dobán lavable de fácil limpieza.

Base cilíndrica en hierro que contiene el sistema hidráulico para accionar el movimiento de cambio de altura y el sistema mecánico para el giro de 360°.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, pelvis, cambio de altura, lateralización, trendelemburg y trendelemburg invertido.

Accionamiento mecánico en: La posición de trendelemburg e inverso, cabecero, piecero, sección pélvica independiente de ascenso y descenso, sección de extremidades superiores independientes y giro lateralizado.

Funciones especiales: capacidad para toma de rayos X, pantalla cromada graduable para narcosis y sistema de bloqueo centralizado.

Accesorios: Hombros y piernas fundidos en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

2 ruedas de 3" para trabajo pesado y cuatro niveladores metálicos anti-deslizantes.

Dimensiones: Largo 1.90 m, Ancho 0.60 m, Altura mín. 0.65 m - máx. 0.85 m.

Capacidad de carga: 200kg - 250kg

Terminado en acero inoxidable ref.304, en cromo y pintura electrostática en polvo.

MESA DE CIRUGÍA MAYOR ELÉCTRICA



Código **M-166**

Fabricado en lámina de acero inoxidable.

Tendido dividido en cuatro secciones de lámina de acero inoxidable C.20 ref. 304, protegido en lámina de polipropileno de alta resistencia, traslúcido, lavable y anti óxido.

Colchoneta en espuma rígida vulcanizada de 5 cm y forrada en cordobán lavable de fácil limpieza.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, pelvis, cambio de altura, lateralización, trendelenburg y trendelenburg invertido.

Accionamiento eléctrico en: Cabecero, piecero, trendelenburg e inverso, cambio de altura y en giro de lateralización.

5 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento y módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

Accionamiento neumático en: Sección de extremidades superiores e inferiores independiente, de giro horizontal y vertical.

Funciones especiales: capacidad para toma de rayos X, pantalla cromada graduable para narcosis y sistema de bloqueo centralizado eléctrico.

Accesorios: Hombreras y perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

Dimensiones: Largo 1.90mts, Ancho 0.60m, Altura mín. 0.65 m – máx. 0.85 m.

2 ruedas de 3" para trabajo pesado y 4 niveladores metálicos antideslizantes.

Capacidad de carga: 200kg - 250kg

Terminado en acero inoxidable ref. 304.

MESA PARA DIÁLISIS



Código **M-167**

Fabricada en tubo cuadrado de 1" C.18 y lámina, todo en acero inoxidable ref.304.

Bandejas auxiliares en lámina de acero inoxidable ref.304, con pestañas laterales de protección anti caída.

Soporte para gancho de atril con perilla para graduar altura.

4 ruedas de 2" con freno para asegurar después de un desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.60 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.80 m.

Terminado en acero inoxidable ref.304.

CAMILLA PARA PARTO MECÁNICA



Código M-168

Fabricada en tubo redondo de 1 1/4" cold rolled C.18. Estructura dividida en dos secciones.

Sección superior con movimiento de levante por medio de accionamiento mecánico, con cajón para almacenamiento en la parte superior y 4 tapones plásticos de 1 1/4".

Sección inferior de tendido fijo con sistema de enganche a la sección superior, con 4 ruedas de 3" antideslizante con freno para asegurar después del desplazamiento.

Tapizados en cordobán lavable y espuma de 5 cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Accesorios: Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.80 m.

Capacidad de carga: 150kg - 180kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

CAMILLA PARA PARTO ELÉCTRICA



Código M-169

Fabricada en tubo redondo de 1 1/4" cold rolled C.18. Estructura dividida en dos secciones.

Sección superior con movimiento de levante por medio de control de mando eléctrico, con cajón para almacenamiento en la parte superior y 4 tapones plásticos de 1 1/4".

2 motores de empuje máx.: 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento y módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

Sección inferior de tendido fijo con sistema de enganche a la sección superior, con 4 ruedas de 3" antideslizante con freno para asegurar después del desplazamiento.

Tapizados en cordobán lavable y espuma de 5 cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Accesorios: Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.80 m.

Capacidad de carga: 150kg - 180kg

Terminado en pintura electrostática en polvo.

MESA QUIRÚRGICA PARA TRANSPORTE DE INSUMOS



Código **M-170**

Fabricada en tubo cuadrado de 1" de acero inoxidable C.18 ref.304 y lámina de acero inoxidable ref.304.

Bandejas auxiliares en lámina de acero inoxidable ref.304 con pestañas laterales de protección anti caída.

4 ruedas de 3" antideslizante con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 1.00 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.80 m.

Terminado en acero inoxidable ref.304

MESA PUENTE ABS



Código **M-171**

Fabricada en tubo cuadrado de 1" ½ y tubo rectangular cold rolled C.18, con tubo telescópico rectangular en acero inoxidable ref.304 y refuerzos en platina de hierro cold rolled.

Bandeja en plástico ABS.

Graduación de altura por medio de pin mecánico.

Dimensiones: Largo 0.90 m, Ancho 0.40 m, Altura: min. 0.85 m - máx. 1.20 m.

4 ruedas de 2"

Terminado en pintura electrostática en polvo.

MESA PUENTE DE LUJO



Código **M-172**

Fabricada en tubo cuadrado de 1" ½ y tubo rectangular cold rolled C.18, con tubo telescópico rectangular en acero inoxidable ref.304 y refuerzos en platina de hierro cold rolled.

Bandeja superior en melamínico de 15 mm, bocelada en caucho para mayor protección.

Graduación de altura por medio de pin mecánico.

Dimensiones: Largo 0.90 m, Ancho 0.40 m, Altura min: 0.85 m - máx. 1.20 m.

4 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

MESA PUENTE NEUMÁTICA



Código **M-173**

Fabricada en tubo cuadrado de 1" ½ y tubo rectangular cold rolled C.18, con tubo telescópico rectangular en acero inoxidable ref.304 y refuerzos en platina de hierro cold rolled.

Bandeja en plástico ABS.

Graduación de altura por medio de palanca de sistema neumático.

4 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.90 m, Ancho 0.40 m, Altura min. 0.85 m - máx. 1.20 m.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

MESA RIÑONERA PARA INSTRUMENTAL



Código **M-174**

Fabricada en tubo redondo de 1" de acero inoxidable ref.304, con refuerzos en la parte inferior para mayor estabilidad.

Tapa superior en forma de media luna de lámina de acero inoxidable C.20 ref.304, con bordes curvados para protección del usuario.

5 ruedas de 2" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 1.20 m, Ancho 0.45 m, Altura 1.00 m.

Terminado en acero inoxidable ref.304.

MUEBLE PARA FARMACIA



Código **M-175**

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.

2 gavetas verticales con compartimientos y subdivisiones, puertas en polivinil blanco y manijas en acero inoxidable ref.304.

Corredera full extensión para fácil traslado de gavetas.

8 cajones horizontales con subdivisiones, puertas en polivinil blanco y manijas en acero inoxidable ref.304.

Divisiones en acrílico.

4 niveladores antideslizantes y graduables.

Dimensiones: Largo 0.60 m, Ancho 1.00 m, Altura 2.00 m.

MUEBLE PARA PATOS



Código M-176

Fabricado en lámina de acero inoxidable C.20 ref.304 y tubo redondo de 1" 1/4 en acero inoxidable C.20 ref.304.

Sección superior para almacenamiento y secado de patos pisingos.

Sección inferior para almacenamiento y secado de pato coprológico.

Dimensiones: Largo 1.20 m, Ancho 0.40 m, Altura 0.70 m.

Terminado en acero inoxidable ref.304.

MULETAS



Código M-177

Fabricadas en tubería de aluminio con protector superior plástico amortiguable para mejor apoyo.

Mango de agarre en caucho espuma, que se gradúa según necesidad.

Altura graduable por medio de pin.

Tapones en caucho antideslizante.

Terminado en aluminio.

NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO



Código **M-178**

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.

Panel en blanco opal, que permite el paso necesario de luz LED para el diagnóstico.

Bocel en lámina de acero brillante ref. 430, el cual permite el encaje de la radiografía.

Sistema de encendido inmediato y piloto automático.

Conexión directa a 110 v.

Dimensiones: Largo 0.30 m, Ancho 0.035 m, Altura 0.60 m.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS



Código **M-179**

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.

Panel en blanco opal, que permite el paso necesario de luz LED para el diagnóstico.

Bocel en lámina de acero brillante ref.403, el cual permite el encaje de la radiografía.

Sistema de encendido inmediato y piloto automático.

Conexión directa a 110v.

Dimensiones: Largo 0.60 m, Ancho 0.035 m, Altura 0.60 m.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

NEGATOSCOPIO DE TRES CUERPOS

PORTA HISTORIAS CLÍNICO



Código M-180

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.

Panel en blanco opal, que permite el paso necesario de luz LED para el diagnóstico.

Bocel en lámina de acero brillante ref.403, el cual permite el encaje de la radiografía.

Sistema de encendido inmediato y piloto automático.

Conexión directa a 110v.

Dimensiones: Largo 1.20 m, Ancho 0.035 m, Altura 0.60 m.

Terminado en pintura electrostática en polvo.



Código M-181

Fabricado en lámina de aluminio.

Tapa envinagrada a presión.

Dimensiones: Largo 0.32 m - Ancho 0.22 m.

Terminado en aluminio.

RODILLO PARA TRASLADO DE PACIENTES



Código **M-182**

Fabricado en tubo redondo de 1" 1/4 y platina reforzada, todo en aluminio.

Sistema de traslado integrado por rodamientos y bandas.

Cubierta en cordobán lavable de fácil limpieza.

Dimensiones: Largo 0.37 m, Ancho 0.08 m, Altura 0.50 m.

Terminado en aluminio.

SILLA DE RUEDAS BRAZOS Y PIECEROS FIJOS



Código **M-183**

Fabricada en acero cromado.

Rueda trasera maciza de 24" con rayos metálicos.

Aro de impulso en plástico ABS.

Rueda delantera maciza de 8" con rayos en PVC.

Freno para paciente.

Descansa brazos y descansa pies fijos.

Freno manual

Terminado en acero cromado.

SILLA DE RUEDAS BRAZOS Y PIECEROS REMOVIBLES



Código **M-184**

Fabricada en acero cromado.

Rueda trasera maciza de 24" con rayos metálicos.

Aro de impulso en plástico ABS.

Rueda delantera maciza de 8" con rayos en PVC.

Freno para paciente.

Descansa brazos y descansa pies removibles.

Freno manual.

Terminado en acero cromado.

SILLA PARA ACOMPAÑANTE



Código **M-185**

Fabricada en tubo redondo de 1" 1/4 cold rolled C.18.

Tapizados en cordobán lavable y espuma de 5 cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

6 ruedas de 2" y 3" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Dimensiones aproximadas: Largo 0.67 m - Ancho 0.62 m - Alto 0.95 m -
Largo extendido 1.92 m.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

SOFÁ PARA ACOMPAÑANTE



Código M-185-TOP

Fabricado en madera, con espaldar escualizable para convertirse en cama.

Tapizado en prana con espuma de alta densidad.

Color de tapizado a escoger según disponibilidad.

4 patas metálicas.

Dimensiones aproximadas: Largo 1.83 m - Ancho 1.00 m -

Alto silla 0.38 m – Alto espaldar 0.78 m.

SILLA PATO



Código M-186

Fabricada en tubo en tubo redondo de 1" cold rolled C.18.

Silla carcasa Rimax plástica resistente, con orificio en el centro con caucho protector.

Recipiente plástico para recolección de desechos.

Manijas propulsoras superiores con muñequeras de caucho para un mejor agarre.

Descansabrazos y plataforma escualizable para apoyar los pies.

4 ruedas de 3" antideslizantes con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.53 m - Ancho 0.40 m - Alto 0.55 m.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

SILLA PATO



Código M-186-INOX

Fabricada en tubería en acero inoxidable cal.18 ref.304.

Biscocho con tapa y recipiente en plástico para recolección de desechos.

Descansabrazos y plataforma escualizable para apoyar los pies.

4 ruedas de 3" antideslizantes con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.47 m - Ancho 0.40 m - Alto 0.50 m.

Terminado en acero inoxidable cal.18 ref.304.

SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS



Código M-187

Fabricado en tubo cuadrado y lámina, todo en acero cold rolled.

Primera sección con silla plástica Rimax y posa brazos fijos acolchados forradas en cordobán de fácil limpieza.

Segunda sección de 2 cajones, con lámina superior en acero inoxidable Ref.304

4 niveladores antideslizantes y graduables.

Dimensiones: Largo 0.95 m - Ancho 0.40 m - Alto 0.50 m.

Terminado en pintura electroestática.

SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS



Código M-187-INOX

Fabricado en tubo cuadrado y lámina, todo en acero inoxidable Ref.304

Primera sección con silla plástica Rimax y posa brazos fijos acolchados forrados en cordobán de fácil limpieza.

Segunda sección de 2 cajones.

4 niveladores antideslizantes y graduables.

Dimensiones: Largo 0.95 m - Ancho 0.40 m - Alto 0.50 m.

Terminado en acero inoxidable Ref.304

SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS ESPECIAL



Código M-187-FULL

Fabricado en acero cold rolled.

Asiento y espaldar tapizado en cordobán de fácil limpieza.

Posa brazo acolchado en cordobán, se gradúa la altura por medio de perilla y se puede ubicar en cualquiera de los dos lados de la silla.

4 Tapones antideslizantes

Dimensiones aprox.: Largo 0.50 m - Ancho 0.50 m - Alto 0.50 m.

Capacidad de peso 100kg.

Terminado en pintura electroestática.

SILLA RECLINOMATIC



Código **M-R030**

Fabricado internamente con bastidores elaborados en madera quíntuples recubiertos en espuma.

Tapizado en cuero sintético.

Espaldar en 2 secciones con costura repisada.

Asiento con sistema de apoya pies oculto escualizable.

Brazos tapizados en cuero sintético negro con diseño radial.

Herrajes internos de ecualización elaborados mediante troquelado que permite inclinación entre 90° y 165°.

Sistema reclinable con manija lateral.

Medidas: Largo 0.86 m Ancho 0.84 m Alto 1.09 m.

SILLA RECLINOMATIC ELÉCTRICA



Código **M-R031**

Fabricado internamente con bastidores elaborados en madera quíntuples recubiertos en espuma.

Tapizado en cuero sintético.

Espaldar en 2 secciones con costura repisada.

Asiento con sistema de apoya pies oculto ecualizable.

Brazos tapizados en cuero sintético negro con diseño radial.

Sistema reclinable por medio de mando de control eléctrico.

Medidas: Largo 0.86 m Ancho 0.84 m Alto 1.09 m.

TABLA PLÁSTICA PARA RESCATE E INMOVILIZACIÓN



Código **M-188**

Fabricada en polietileno de alta densidad.

Traslucida para rayos X.

Impermeable a todos los fluidos.

Flotante y soporta un paciente dentro del agua.

Arnés tipo araña con reflectivos.

Capacidad de carga: 180kg - 200kg.

Dimensiones aproximadas: Largo 1.85 m - Ancho 0.45 m - Espesor 0.045 m.

TANDEM DE 3 PUESTOS



Código **M-T03**

Fabricado en tubo rectangular 2 X 1 c.18 cold rolled.

Asiento y espaldar plásticos.

Estructura reforzada con platina para mayor resistencia.

4 niveladores antideslizantes 3/8.

Largo 1.53 m - Altura 0.50 m - Ancho 0.40 m

Terminado en pintura electroestática.

TANDEM DE 4 PUESTOS



Código **M-T04**

Fabricado en tubo rectangular 2 X 1 c.18 cold rolled.

Asiento y espaldar plásticos.

Estructura reforzada con platina para mayor resistencia.

Cuatro niveladores antideslizantes 3/8.

Largo 2.03 m - Altura 0.50 m - Ancho 0.40 m

Terminado en pintura electrostática.

VITRINA PARA INSTRUMENTAL DE 1 CUERPO



Código **M-189**

Fabricada en lámina de acero cold rolled C.22.

Puerta superior en vidrio transparente de 3 mm, con chapa de llave para mayor seguridad.

2 entrepaños en vidrio transparente de 3 mm, para almacenamiento de insumos.

Cajón y alacena con cierre de rodillo para almacenamiento.

4 niveladores antideslizantes de 3/8".

Dimensiones: Largo 0.45 m, Ancho 0.34 m, Altura 1.46 m.

Terminado en pintura electrostática.

VITRINA PARA INSTRUMENTAL DE 2 CUERPOS



Código **M-190**

Fabricada en lámina de acero cold rolled C.20.

2 puertas en vidrio transparente de 3 mm, con chapa de llave para mayor seguridad.

2 entrepaños en vidrio transparente de 3 mm, para almacenamiento de insumos.

Alacena con cierre de rodillo para almacenamiento.

4 niveladores antideslizantes de 3/8".

Dimensiones: Largo 0.78 m, Ancho 0.35 m, Altura 1.46 m.

Terminado en pintura electrostática.